

BROADCOM MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID)

8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID
RAID 0 - 1 - 5 - 10 - 50 - PCIe 3.1 x8

Gruppe	Controller
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	05-50008-02
EAN/UPC	0830343003648



Beschreibung

Broadcom MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID) - 8 Sender/Kanal - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - Low-Profile - RAID RAID 0, 1, 5, 10, 50 - PCIe 3.1 x8

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom MegaRAID 9440-8i - Speichercontroller (RAID) - SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe - PCIe 3.1 x8
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Bustyp	PCIe 3.1 x8
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk
Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	63
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Oracle Solaris
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.6 cm x 6.89 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Speichercontroller (RAID) - Plug-in-Karte - Low-Profile
Host-Bus	PCIe 3.1 x8
	Massenspeicher-Controller
Schnittstelle	SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s / PCIe
Datenübertragungsrate	12 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Festplatte, Festplatten Array (RAID), Solid State-Laufwerk

Anzahl Kanäle	8
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte	63
RAID Level	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, RAID 50
Prozessor	LSISAS3408
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x SAS 12Gb/s - 4x Mini SAS HD (SFF-8643) (innerhalb)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	EN55022, EN55024, ICES-003 Class B, RoHS, WEEE, VCCI V-3, AS/NZS CISPR 22, CNS 13438, FCC CFR47 Part 15 B Class B, IEC/EN/UL 60950
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	HP Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Support Environment, LSI StorCLI
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Oracle Solaris
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Tiefe	15.6 cm
Höhe	6.89 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.