

LevelOne FCS-3307 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

5 MP - 2592 x 1944 - feste Brennweite - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - RAW - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3



Gruppe	Netzwerkkameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3307
EAN/UPC	4015867202746

Beschreibung

Die Digital Data Communications LevelOne FCS-3307 wurde für die Überwachung in verschiedenen Umgebungen entwickelt und verfügt über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 60°C und eine Luftfeuchtigkeitstoleranz von 80%. Diese vielseitige Kamera unterstützt microSDHC- und microSDXC-Speicherkarten und bietet somit ausreichend Speicherplatz für Sicherheitsaufnahmen. Sie verfügt über ein Objektiv mit fester Brennweite und einem Sichtfeld von 120 Grad, das umfassende Überwachungsmöglichkeiten bietet.

Mit Konformitätsstandards wie UL, FCC, IK10 und IP68 und der Unterstützung verschiedener Netzwerkprotokolle wie HTTP, SNMP und RTSP ist diese Kamera bereit, die Anforderungen einer professionellen Überwachung zu erfüllen. Ausgestattet mit Infrarot-LEDs für Nachtsicht bis zu 30 m und fortschrittlichen Erkennungsfunktionen wie Geräusch- und Herumlungererkennung, sorgt die FCS-3307 dafür, dass kein kritischer Moment unbemerkt bleibt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3307 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.5 cm x 9.5 cm x 10.9 cm
Gewicht	600 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2592 x 1944
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 8.8 mm (1/2.9") - 5 MP
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.8 - 30 IRE 0 Lux - S/W - F1.8 - Infrarot-LEDs ein

Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	2.1 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Push-Benachrichtigung, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Stoßerkennung, Verweilungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, Branderkennung, Geräuscherkennung, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 80 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	9.5 cm
Tiefe	9.5 cm
Höhe	10.9 cm
Gewicht	600 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, RAW, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2592 x 1944
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.1 Lux - Farbe - F1.8 - 30 IRE 0 Lux - S/W - F1.8 - Infrarot-LEDs ein
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2592 x 1944 @ 30 Bilder pro Sek. 2048 x 1536 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek. 800 x 600 @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Push-Benachrichtigung, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail,

Benachrichtigungsbild an FTP, Reset-Taste, Kennwortschutz, Stoßerkennung, Verweilungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, Branderkennung, Geräuscherkennung, Erkennung von fehlendem Objekt, Erkennung von unbeaufsichtigtem Objekt

Bildsensor

Typ 5 MP CMOS 8.8 mm (1/2.9")

Objektivkonstruktion

Typ Feste Brennweite

Brennweite 2.1 mm

Objektiv-Irisblende F/1.8

Horizontales Blickfeld (Grad) 120

Vertikales Blickfeld (Grad) 120

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45

Unterstützte Speicherkarten microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Kennzeichnung UL, FCC, IK10, IP68, IEEE 802.3af, IEEE 802.1x

Farbe Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung Gleichstrom 12 V / PoE Klasse 3

Stromversorgungsgerät 12.95 watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -40 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 80 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.