

LevelOne FCS-3306 - Netzwerk- Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

3 MP - 2048 x 1536 - LAN 10/100 - MJPEG - H.264 - RAW - H.265 -
Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3306
EAN/UPC	4015867202739



Beschreibung

Die FCS-3306 von Digital Data Communications, Teil der LevelOne-Produktlinie, ist eine zuverlässige Netzwerk-Überwachungskamera für den Außeneinsatz. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -40°C bis 60°C und der Schutzart IP68 ist diese Kamera für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen ausgelegt und gewährleistet Langlebigkeit und Leistung. Die Kamera zeichnet Farbbilder mit einer Auflösung von bis zu 2048 x 1536 auf und eignet sich damit für verschiedene Überwachungsanforderungen. Ausgestattet mit Infrarot-LEDs kann die FCS-3306 Bereiche bis zu 30 Meter im Dunkeln ausleuchten und ermöglicht so eine 24/7-Überwachung.

Diese Überwachungskamera nutzt die Power-over-Ethernet-Technologie für einfache Konnektivität und niedrige Spannungsversorgung. Sie unterstützt eine Reihe von Videoformaten, darunter H.264 und H.265, und optimiert so die Speichereffizienz ohne Qualitätseinbußen. Darüber hinaus verbessern Funktionen wie Bewegungserkennung und Objekterkennung die Überwachungsmöglichkeiten. Mit anpassbaren Netzwerkprotokollen wie DHCP und SNMP lässt sich die FCS-3306 nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren und ist damit eine vielseitige Lösung für Sicherheitsexperten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3306 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.9 cm x 10.9 cm x 6.35 cm
Gewicht	600 g
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	2048 x 1536
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 3 MP
Brennweite	2.1 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8

Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet, Objekterkennung, ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Rauchmelder, NVR-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, LED-Anzeige, Reset-Taste, Kennwortschutz, Stoßerkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, HTTPS-Verschlüsselung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-40 °C - 60 °C; 80 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	10.9 cm
Tiefe	10.9 cm
Höhe	6.35 cm
Gewicht	600 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	MJPEG, H.264, RAW, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	2048 x 1536
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/100000 Sek
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2048 x 1536 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek. 800 x 600 @ 30 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Power over Ethernet, Objekterkennung, ONVIF-Unterstützung, Bewegungserkennungstechnologie, Infrarot-Sperrfilter, Rauchmelder, NVR-Ready, Manipulationserkennung, Benachrichtigungs-Bild-Link zu E-Mail, Benachrichtigungsbild an FTP, LED-Anzeige, Reset-Taste, Kennwortschutz, Stoßerkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, HTTPS-Verschlüsselung
	Bildsensor
Typ	3 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion

Brennweite	2.1 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.8
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45
Unterstützte Speicherkarten	microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubenset
Kennzeichnung	FCC, IK10, IP68, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	12.95 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	80 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.