

BROADCOM BCM957414A4142CC - Netzwerkadapter

PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2 - für P/N: V5260-140TB-4X25G-6X32G

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	BROADCOM
Hersteller Art. Nr.	BCM957414A4142CC
EAN/UPC	0650861000123



Beschreibung

Die Broadcom BCM957414A4142CC ist eine PCI-Express Gen3 x8-Netzwerkschnittstellenkarte mit zwei Anschlüssen für 25 Gb/s oder 10 Gb/s, die sowohl optische SFP28/SFP+-Module als auch Kupfer-Direktanschlusskabel unterstützt. Die Karte verwendet den Broadcom BCM57414 25GbE MAC Controller mit integriertem Dual-Channel 25GbE SFI Transceiver.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Broadcom BCM957414A4142CC - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - 25 Gigabit SFP28 x 2
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	25 Gigabit SFP28 x 2
Data Link Protocol	10GbE, 25GbE
Entwickelt für	P/N: V5260-140TB-4X25G-6X32G

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk
Ports	25 Gigabit SFP28 x 2
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, 25 Gigabit Ethernet
Statusanzeiger	Link/Aktivität

Leistungsmerkmale	DCB, FLR, GRE, MCTP over SMBus, NVGRE, RDMA-Unterstützung, SR-IOV, TruFlow, VXLAN, 9 KB Jumbo Frame, MSI-X, Interrupt Coalescing, iSCSI-Boot, LRO, LSO, MSI, Mware NetQueue and Microsoft VMQ, PXE-Unterstützung, RSS, TSO, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, TSS, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, UEFI-Support
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x 25Gb Ethernet - SFP28
	Verschiedenes
Kennzeichnung	RoHS
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	P/N: V5260-140TB-4X25G-6X32G

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.