

LevelOne FCS-4203 - Netzwerk-Überwachungskamera

Kuppel - Außenbereich - Innenbereich - Vandalismussicher /
Wetterbeständig - Farbe - 2 MP - 1920 x 1080 - motorbetrieben - Audio
- LAN 10/100 - AVI - MJPEG - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-4203
EAN/UPC	4015867203415



Beschreibung

Die FCS-4203 von Digital Data Communications ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera, die für den Betrieb unter einer Vielzahl von Umgebungsbedingungen ausgelegt ist. Mit Schutzstandards wie IP67 und IK10 ist diese Kamera sowohl für den Innen- als auch für den Außeneinsatz geeignet. Sie verfügt über ein motorisiertes Zoomobjektiv mit einer variablen Brennweite von 2,8 mm bis 12 mm und bietet damit Flexibilität bei den Überwachungseinstellungen sowie eine Auflösung von 2.000.000 Pixeln für klare Bilder. Die doppelte Fähigkeit, Videos sowohl in Farbe als auch in Infrarot aufzuzeichnen, gewährleistet die Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen mit einer Mindestbeleuchtungsstärke von 0,005 Lux. Die Kamera unterstützt verschiedene Netzwerkprotokolle und erfüllt Standards wie IEEE 802.3af, wodurch sie mit Power over Ethernet (PoE)-Einrichtungen kompatibel ist. Sie bietet mehrere Videoformate, darunter H.264 und H.265, und gewährleistet so eine effiziente Datenverwaltung und Stream-Verarbeitung. Mit einer Reihe von Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Privacy-Mask-Funktion und Anti-Flicker ist die FCS-4203 darauf ausgelegt, verschiedene Überwachungsanforderungen effektiv zu erfüllen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-4203 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.34 cm x 15.34 cm x 13.31 cm
Gewicht	1.287 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.0068 Lux - S/W - F1.4 - AGC on 0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI), IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, 3D digitale Lärminderung, Steuerung der Bitrate
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	15.34 cm
Tiefe	15.34 cm
Höhe	13.31 cm
Gewicht	1.287 kg
	Kamera
Typ	Farbe - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	AVI, MJPEG, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.0068 Lux - S/W - F1.4 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	1280 x 960 @ 60 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Weißabgleich, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Power over Ethernet, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Dreifach-Videodatenstrom, Belichtungssteuerung, Infrarot-Sperrfilter, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Internet Server Application Programming Interface (ISAPI),

	IP-Adressfilterung, anonymer Zugriff, 3D digitale Lärminderung, Steuerung der Bitrate
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.4
Horizontales Blickfeld (Grad)	35 - 105
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, Bonjour, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS, PSIA, CGI
Anz. Alarমেingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schraubenset
Kennzeichnung	ISO 9001, FCC, RoHS, IP67, IK10, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	9.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.