

LevelOne FCS-4051 - Netzwerk-Überwachungskamera - PTZ - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Audio - LAN 10/100 - AVI - MJPEG - H.264 - DC 12 V / PoE Plus Class 4



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-4051
EAN/UPC	4015867202913

Beschreibung

Die LevelOne FCS-4051 ist so konzipiert, dass sie sich an verschiedene Umgebungsbedingungen anpasst und bei Temperaturen von -30°C bis 65°C effizient arbeitet. Diese vielseitige Überwachungskamera unterstützt eine Reihe von microSD-Speicherkarten und bietet somit ausreichend Speicherplatz für aufgezeichnetes Material. Dank ihrer Fähigkeiten im Außen- und Innenbereich und einer Infrarotreichweite von bis zu 100 m eignet sie sich für verschiedene Überwachungsanwendungen bei Tag und Nacht und liefert auch unter schwierigen Bedingungen eine hochwertige Leistung. Ausgestattet mit einem leistungsstarken optischen Sensor mit 2.000.000 Pixeln und einer maximalen digitalen Videoauflösung von 1920 x 1080 sorgt diese Kamera für eine scharfe und detaillierte Bildaufnahme. Fortschrittliche Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Bewegungserkennung und mehrere Netzwerkprotokolle wie HTTP und FTP erleichtern den Einsatz in modernen Sicherheitssystemen. Mit ihrem robusten, wetterfesten Design und der Konformität mit mehreren Standards ist die FCS-4051 eine zuverlässige Wahl für Sicherheitsanforderungen im Innen- und Außenbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-4051 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.45 cm x 16.45 cm x 29.5 cm
Gewicht	2 kg
Farbe	Schwarz, weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	20 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP

Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.01 Lux - S/W - F1.6 0 Lux - IR - F1.6
Brennweite	4.7 mm - 94 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.5
Schwenkbereich (Grad)	360
Kippbereich (Grad)	105
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, Spiegelverschuß, Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Dual-Videostream, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 65 °C; 90 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Audioformate	G.726, G.711, G.722, MP2L2
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	16.45 cm
Tiefe	16.45 cm
Höhe	29.5 cm
Gewicht	2 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - Pan / Tilt / Zoom - Außenbereich, Innenbereich - wetterfest
Digital-Video-Format	AVI, MJPEG, H.264
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Digitales Zoom	16
Belichtungsbereich	1/1 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.05 Lux - Farbe - F1.6 - AGC on 0.01 Lux - S/W - F1.6 0 Lux - IR - F1.6
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	100 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 Bilder pro Sek. 1280x960 @ 30 Bilder pro Sek. 1280x960 @ 25 Bilder pro Sek.

	1280x960 @ 50 Bilder pro Sek. 1280x960 @ 60 Bilder pro Sek. 1280x720 @ 30 Bilder pro Sek. 1280x720 @ 25 Bilder pro Sek. 1280x720 @ 50 Bilder pro Sek. 1280x720 @ 60 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, ONVIF-Unterstützung, Spiegelverschluss, Privatsphärenmaske-Funktion, Digital Wide Dynamic Range (D-WDR), Dual-Videostream, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, IP-Adressfilterung
	Bildsensor
Typ	2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")
	Objektivkonstruktion
Optisches Zoom	20 x
Brennweite	4.7 mm - 94 mm
Objektiv-Irisblende	F/1.6-3.5
	Schwenken
Bereich (Grad)	360
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
	Kippen
Bereich (Grad)	105
Geschwindigkeit (Grad/Sek.)	Bis zu 80
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv4, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang - Anschlussblock Audioausgang - Anschlussblock
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Kennzeichnung	UL, FCC, RoHS, IP66, IEEE 802.3at, IEEE 802.1x
Farbe	Schwarz, weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 12 V / PoE Plus Class 4
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern 20 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C

Max. Betriebstemperatur	65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	90 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.