

LevelOne FCS-3096 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - feste Brennweite - Audio - LAN 10/100 - AVI - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3096
EAN/UPC	4015867202999

Beschreibung

Die Digital Data Communications LevelOne FCS-3096 Überwachungskamera wurde für unterschiedliche Umgebungen entwickelt und funktioniert problemlos bei Temperaturen von -30 °C bis 60 °C und einer Luftfeuchtigkeit von 0-95 %. Dieses Modell ist vandalismus- und wetterfest und eignet sich für den Innen- und Außeneinsatz. Der optische Sensor erfasst Bilder mit einer Auflösung von bis zu 3840 x 2160 Pixeln und gewährleistet dank der minimalen Beleuchtungsstärke von nur 0,01 Lux ein Bild, das sich an verschiedene Lichtverhältnisse anpasst.

Die FCS-3096 ist mit einer Reihe von robusten Netzwerkprotokollen wie DDNS, DHCP und HTTPS ausgestattet und bietet über ihre RJ-45-Schnittstelle Anschlussmöglichkeiten. Die Kamera unterstützt verschiedene Speicherkarten, darunter microSD, microSDHC und microSDXC, und ermöglicht so die Speicherung von umfangreichem Videomaterial. Mit Funktionen wie Zwei-Wege-Audio, Eindringlingserkennung und Privatsphärenmaskenfunktion verbessert sie die Sicherheit und Überwachung und entspricht damit den Anforderungen moderner Überwachungssysteme.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3096 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.1 cm x 11.1 cm x 8.24 cm
Gewicht	500 g
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde
Typ des optischen Sensors	CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.2 - AGC on 0 Lux - IR

Brennweiten-Steuerung	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	11.1 cm
Tiefe	11.1 cm
Höhe	8.24 cm
Gewicht	500 g
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	AVI, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.2 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2560 x 1920 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 2560 x 1440 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 3840 x 2160 @ 20 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung
	Bildsensor

Typ	8 MP CMOS 10.2 mm (1/2.5")
Objektivkonstruktion	
Typ	Feste Brennweite
Brennweite	4 mm
Schnittstellen	
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
Anz. Alarমেingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
Erweiterung/Konnektivität	
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz
Kennzeichnung	FCC, IP67, IK10, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	6.2 watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.