

LevelOne FCS-3098 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig - Farbe (Tag&Nacht)

8 MP - 3840 x 2160 - motorbetrieben - Audio - LAN 10/100 - AVI - H.264 - H.265 - Gleichstrom 12 V / PoE



Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-3098V2
EAN/UPC	4015867228647

Beschreibung

Die FCS-3098 von LevelOne wurde für die vielseitige Überwachung von Innen- und Außenbereichen entwickelt und arbeitet effektiv unter Bedingungen von -30°C bis 60°C mit einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95% ohne Kondensation. Diese Präzisionskamera verfügt über ein motorisiertes Zoomobjektiv mit Brennweiten zwischen 2,8 mm und 12 mm, das ein breites Sichtfeld von bis zu 115 Grad horizontal und 60 Grad vertikal bietet. Mit einer Auflösung von 8 Millionen Pixeln durch ihren CMOS-Sensor kann sie Videos in einer Qualität von bis zu 3840 x 2160 aufnehmen und gewährleistet dank Funktionen wie Wide Dynamic Range (WDR), Infrarot-Funktionen und mehreren Bildanpassungen, einschließlich Schärfen- und Helligkeitsregelung, klare Bilder bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen. Die Kamera ist wasserdicht und vandalensicher und erfüllt die strengen ISO- und FCC-Normen. Sie bietet Unterstützung für verschiedene Netzwerkprotokolle, einschließlich IPv6 und UPnP, was eine flexible Integration in Sicherheitsnetzwerke gewährleistet. Dieses multifunktionale Überwachungsgerät ist mit Audiofunktionen für die Zwei-Wege-Kommunikation und einer Vielzahl von Erkennungsfunktionen ausgestattet, einschließlich der Erkennung von Eindringlingen und der Entfernung von Objekten, was es zu einer idealen Wahl für umfassende Sicherheitslösungen macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-3098 - Netzwerk-Überwachungskamera - Kuppel
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Kuppel - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Audio	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.34 cm x 15.34 cm x 13.31 cm
Gewicht	1.287 kg
Farbe	Weiß
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	3840 x 2160
Bildrate (max.)	30 Bilder pro Sekunde

Typ des optischen Sensors	CMOS - 10.2 mm (1/2.5") - 8 MP
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.2 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweiten-Steuerung	Motorbetriebener Zoom
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung, Erkennung bei Entfernung von Objekten, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja: Zweiwege-Audiofunktion
Formfaktor	Kuppel
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Breite	15.34 cm
Tiefe	15.34 cm
Höhe	13.31 cm
Gewicht	1.287 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - Vandalismussicher / Wetterbeständig
Digital-Video-Format	AVI, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	3840 x 2160
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/10000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.01 Lux F1.2 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	30 m
Videoaufnahme	2944 x 1656 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 2560 x 1440 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 1920 x 1080 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 3840 x 2160 @ 20 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Schärfeneinstellung, Sättigungseinstellung, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Bildspiegelung, Wide Dynamic Range (WDR), ONVIF-Unterstützung, Privatsphärenmaske-Funktion, Reset-Taste, Kennwortschutz, Eindringungserkennung,

	Erkennung bei Entfernung von Objekten, Infrarot-Sperrfilter, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Wasserzeichen, Herzschlag, anti-flimmern, Erfassung unbeaufsichtigten Gepäcks, IP-Adressfilterung
	Bildsensor
Typ	8 MP CMOS 10.2 mm (1/2.5")
	Objektivkonstruktion
Typ	Motorbetriebener Zoom
Optisches Zoom	4.3 x
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Horizontales Blickfeld (Grad)	35 - 115
Vertikales Blickfeld (Grad)	19 - 60
	Schnittstellen
Netzwerkschnittstelle	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Netzwerkprotokolle	DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, NTP, SMTP, TCP/IP, UDP/IP, ICMP, SNMP, RTSP, RTP, HTTPS, UPnP, IPv6, RTCP, PPPoE, IGMP, QoS
Anz. Alarめingänge	1
Anz. Alarmausgänge	1
	Erweiterung/Konnektivität
Anschlüsse	LAN/Stromversorgung - RJ-45 Audioeingang Audioausgang
Unterstützte Speicherkarten	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagesatz
Kennzeichnung	ISO 9001, FCC, IP67, IK10, IEEE 802.3af
Farbe	Weiß
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Gleichstrom 12 V / PoE
Stromversorgungsgerät	11.5 Watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb)	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.