Fanvil H3W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

SIP - SIP v2 über TCP - SIP v2 über UDP - SIP v2 over TLS - RTCP - RTP - SRTP - 2 Leitungen - weiß



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	H3W-WHITE
EAN/UPC	6937295602524

Beschreibung

Fanvil H3W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP - 2 Leitungen - weiß

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil H3W - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, Opus, iLBC
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Halten
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Weiß

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Weiß
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Halten
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Freisprecheinrichtung	Ja
Lautstärkeregelung	Ja

© 2026 Schäfer Shop GmbH | Industriestraße 65 | 57518 Betzdorf | 02741286 222

Zusätzliche Funktionen	Automatische Beantwortung, stumm, Kurzwahlspeicher, Wahlwiederholung, Hotline, Benutzerdefiniertes Soundsystem (Equalizer)
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2 über TCP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711, G.722, G.729ab, Opus, iLBC
Unterstützte Leitungen	2 Leitungen
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN), Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1p
IP-Adressenzuweisung	DHCP, statisch, PPPoE
Sicherheit	IEEE 802.1X, TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, L2TP, RTCP-XR, VQ-RTCPXR, UDP, TCP, RTP, RTCP, SRTP, STUN, TR-069
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), adaptive jitter buffer (AJB), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), packet loss concealment (PLC), HD Voice
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	600 Namen und Nummern
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 USB 2 x Netzwerk / RJ-45
Platzierung/Befestigung	Desktop-Ständer
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.17 cm
Tiefe	19.32 cm
Höhe	13.17 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.