

Inter-Tech Argus AS-7116 ULS - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 16 Anschlüsse - PS/2, USB - QWERTZ - 43.2 cm (17")

Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - 300 lm - 1000:1 - VGA

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	99997218
EAN/UPC	4260455641838



Beschreibung

Die KVM AS-7116 ULS besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-7116 ULS bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Argus AS-7116 ULS - KVM-Konsole - Full HD (1080p) - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
KVM-Schalter	PS/2, USB - 16 Anschlüsse
Tastaturbelegung	QWERTZ
Leistungsmerkmale	Tastatur, Touchpad
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Eingangsanschlüsse	VGA
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	10.49 kg
Lokalisierung	Deutsch
Kennzeichnung	DDC

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	10.49 kg
Eingang	
Typ	Tastatur, Touchpad
KVM	
Typ	KVM-Switch - 16 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	PS/2, USB
Max. Kaskadierungstiefe	256
Konnektivität	
Schnittstellen	3 x USB 16 x KVM (DB-15)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Tastatur / Maus / Video / USB-Kabel - 1.8 m
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	120,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DDC
Lokalisierung	Deutsch
Stromversorgung	
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch (typisch)	60 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	18.8 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

