

Inter-Tech AS-7108 TLS - KVM-Konsole mit KVM-Switch - 8 Anschlüsse - USB - QWERTZ - 43.2 cm (17")

Rack - einbaufähig - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - 300 lm - 1000:1

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Inter-Tech
Hersteller Art. Nr.	99997226
EAN/UPC	4260455642446



Beschreibung

Die KVM AS-7108 TLS besteht aus einer professionellen KVM-Konsole mit ausziehbarer Tastatureinheit und 17" TFT LED-Monitor.

Die Konsole findet vornehmlich in Serverschränken Anwendung, in denen ein oder mehrere Server installiert werden, die durch die integrierte Umschaltungsmöglichkeit zentral über die KVM AS-7108 TLS bedient werden können.

Der integrierte Passwortschutz verhindert zudem den Zugriff auf Tastatur und Monitor und sichert Ihre Server zusätzlich vor unbefugter Bedienung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inter-Tech AS-7108 TLS - KVM-Konsole - Full HD (1080p) - 43.2 cm (17")
Gerätetyp	KVM-Konsole - 43.2 cm (17")
KVM-Schalter	USB - 8 Anschlüsse
Tastaturbelegung	QWERTZ
Leistungsmerkmale	Touchpad, QWERTZ-Tastatur
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	10.31 kg
Lokalisierung	Deutsch
Kennzeichnung	DDC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	KVM-Konsole / TFT-Aktivmatrix

Diagonalabmessung	43.2 cm (17")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 75 Hz
Helligkeit	300 lm
Kontrast	1000:1
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48.2 cm x 61.5 cm x 4.45 cm
Gewicht	10.31 kg
	Eingang
Typ	Touchpad, QWERTZ-Tastatur
	KVM
Typ	KVM-Switch - 8 Anschlüsse
Tastatur-/Mausschnittstelle	USB
Max. Kaskadierungstiefe	256
	Konnektivität
Schnittstellen	3 x USB 8 x KVM (RJ-45)
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Video-/USB-/Ethernet-Kabel - 15 cm
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	120,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	DDC
Lokalisierung	Deutsch
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	74.5 cm
Transporthöhe	19 cm
Transportgewicht	16.74 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.