

Intellinet 2-Port Gigabit High-Power PoE+ Extender

IEEE 802.3at/af PoE+/PoE - verlängert die Reichweite einer PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter - 2 PSE-Ports - Metall - Repeater - 1GbE - 10Base-T - 100Base-TX - 1000Base-T - 2 Anschlüsse - RJ-45 / 2 x RJ-45 - bis zu 100 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Intellinet
Hersteller Art. Nr.	561266
EAN/UPC	0766623561266



Beschreibung

Der Intellinet 2-Port Gigabit High-Power PoE+ Extender verlängert die Reichweite einer Verbindung zwischen einer PoE-Quelle und zwei PoE-Endgeräten per Cat5- oder Cat6-Kabel um weitere 100 m. Damit überwindet er die 100 m-Reichweitenbegrenzung, die PoE-Verbindungen normalerweise einschränkt. Zur Stromversorgung wird kein Netzteil benötigt, der Extender bezieht den Strom direkt von der PoE-Quelle.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet 2-Port Gigabit High-Power PoE+ Extender, IEEE 802.3at/af PoE+/PoE, verlängert die Reichweite einer PoE-Verbindung um zusätzliche 100 Meter, 2 PSE-Ports, Metall - Repeater - 10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Gerätetyp	Repeater - RJ-45 / 2 x RJ-45
Anz. Anschlüsse	2
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 7.7 cm x 2.8 cm
Gewicht	240 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Repeater
Formfaktor	Extern
	Netzwerk
Anz. Anschlüsse	2

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN, 1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Größe der MAC-Adresstabelle	2048 Einträge
Maximaler Übertragungsbereich	100 m
Statusanzeiger	PoE, Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Store-and-Forward, 256-KB-Paketpuffer, ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+-Eingang) - RJ-45 weiblich - 30 W 2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (PoE+-Ausgang) - RJ-45 weiblich - 25 W
Verschiedenes	
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert
Stromversorgung	
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	2.8 cm
Gewicht	240 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.