

ALLNET ALL126AM3 VDSL2 Master Modem - Router

DSL-Modem 4-Port-Switch

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ALLNET
Hersteller Art. Nr.	ALL126AM3
EAN/UPC	4038816149855



Beschreibung

Über das ALLNET ALL126AM3 VDSL Master Modem können in Verbindung mit dem ALL126AS3 VDSL Slave Modem Standleitungen über eine einfache 2-Draht Kupferleitung mit einer Länge von bis zu 2,5 Kilometern realisiert werden. Bei kurzen Entfernungen sind Bandbreiten von bis zu 100 Mbit/s möglich. Gleichzeitig können über die selbe Leitung analoge Telefone angeschlossen und betrieben werden. Eine vorhandene Telefonverkabelung lässt sich so auch für Datendienste mit hoher Performance nutzen. Speziell für Außengebäude / Hotels / Krankenhäuser stellt diese Technologie die optimale Lösung dar, kostengünstig, mit geringstem Aufwand performante Netzwerkanwendungen über 2 Twisted-Pair-Kabel bereit zu stellen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ALLNET ALL126AM3 VDSL2 Master Modem - Router - DSL-Modem - Desktop
Gerätetyp	Router - DSL-Modem - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Digital Signaling Protocol	VDSL, VDSL2
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	Integrierter POTS-Splitter, Store-and-Forward, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.4 cm x 14.6 cm x 4 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Router - 4-Port-Switch (integriert)
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP, HTTPS
Leistungsmerkmale	Integrierter POTS-Splitter, Store-and-Forward, IPv4-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, DSCP-Unterstützung, Firmware aktualisierbar
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Statusanzeiger	Stromversorgung, Link/Aktivität
Kommunikationsformen	
Typ	DSL-Modem
Digital Signaling Protocol	VDSL, VDSL2
Protokolle und Spezifikationen	ITU G.993.2, ITU G.998.4
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	WAN: 1 x VDSL2 - RJ-11 LAN: 4 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Telefonleitung: 1 x RJ-11 USB 2.0: 1 x 4-polig USB Typ A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	5.52 Watt
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel 1 x Telefonkabel
Maße und Gewicht	
Breite	18.4 cm
Tiefe	14.6 cm
Höhe	4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.