

Cisco VoIP-Telefonadapter - 100Mb LAN - zur Wandmontage geeignet

für ATA 191

Gruppe	Zubehör Telefone
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	ATA191-3PW-K9
EAN/UPC	0889728031622



Beschreibung

Der Multiplattform-Analogtelefonadapter Cisco ATA 191 verwandelt herkömmliche Telefone, Faxgeräte und Funkrufgeräte in IP-Telefone und -Geräte. Dieser IP-Telefonadapter ist ideal für Kunden mit Unternehmensnetzwerken, kleinen Büros und Unified Communications as a Service (UCaaS) aus der Cloud. Er eignet sich hervorragend für den täglichen Einsatz und schützt gleichzeitig Ihre analogen Investitionen beim Übergang zu IP-Netzwerken.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco - VoIP-Telefonadapter
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V/Gleichstrom 5 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 2.8 cm x 10 cm
Gewicht	132.1 g
Entwickelt für	ATA 191

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	VoIP-Telefonadapter
Breite	10 cm
Tiefe	2.8 cm
Höhe	10 cm
Gewicht	132.1 g
	Netzwerk
Formfaktor	Geeignet für Wandmontage
Anschlussstechnik	Kabelgebunden

Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, PPPoE, ARP, DHCP, RTP, HTTP, HTTPs
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, TFTP, SSH, TR-069, ICMP, IPv4, IPv6
Statusanzeiger	Stromversorgung, Telefon
Leistungsmerkmale	NAT Support, Syslog-Unterstützung, DiffServ-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, Quality of Service (QoS), Reset-Taste, LLDP-Support, Type of Service (ToS), Dual-Bild Unterstützung, AES-Verschlüsselung, Cisco Discovery Protocol, Zero-touch provisioning (ZTP), sicheres Hochfahren, VLAN Tagging, Generierung von Anrufer-ID, Kurzwahl (Schnellwahl), Fax over IP
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.1, TLS 1.2
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, G.729a, G.729ab, G.726, G.711 (µ-law), G.711 (A-law)
	IP-Telefonie
VoIP-Protokolle	SIP, RTCP, RTP, SRTP
Voice Codecs	G.711, T.38
Telefonieschnittstellen	2 Telefone (FXS)
IP-Telefoniefunktionen	Echo Cancellation, Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Anruferkennung, Anklopfen, automatische Fax-/Modemerkenung und Durchleitung, verschiedene Klingeltöne, Anrufweiterleitung, Stille-Unterdrückung, dynamischer Jitter-Puffer, Nicht Stören-Unterstützung, Anrufannahme, Wahlwiederholung
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x FXS - RJ-11 2 x 100Base-TX - RJ-45
	Verschiedenes
MTBF	300,000 Stunden
Kennzeichnung	ETSI, FCC Part 15 B, EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010, EN 61000-4-8:2010, EN 61000-4-5:2014, EN 55024:2010+A1:2015, EN 61000-4.4:2012, UL 60950 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, ICES-003 issue 6, ANSI C63.4-2014, EN 61000-3-2:2014 Class A, AN/NZS 60950.1:2015, EN 55032:2015 Class B, AS/NZS CISPR32:2015 Class B, IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1:2009+A2:2013, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V/Gleichstrom 5 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

Cisco ATA 191

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.