

LevelOne FGP-2601W150 - Switch - 24 x 10/100 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000 - Desktop - an Rack montierbar - PoE+

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FGP-2601W150
EAN/UPC	4015867202791



Beschreibung

LevelOne FGP-2601W150 - Switch - 24 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 - Desktop, an Rack montierbar - PoE+

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FGP-2601W150 - Switch - 26 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusotyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s Backplane-Geschwindigkeit: 8,8 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, STP Support, Überstromschutz, Überspannungsschutz, 512-KB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, Metallgehäuse, Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	48 cm x 11.8 cm x 4.4 cm
Gewicht	2.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 26 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000

Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s Backplane-Geschwindigkeit: 8,8 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 pps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, STP Support, Überstromschutz, Überspannungsschutz, 512-KB-Paketpuffer, integrierter DIP-Schalter, Metallgehäuse, Überspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at
Statusanzeige	Stromversorgung, PoE, LAN, Uplink
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	150 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, AS/NZS CISPR 22, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 61000-3-2:2014, EN 55032:2012+AC:2013 Class A, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-6:2013, EN 55022:2010+AC:2011 Class B, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010
	Maße und Gewicht
Breite	48 cm
Tiefe	11.8 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	2.5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.