

HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 TAA - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB)

Ultrium 8 - SAS-2 - intern - 5.25" (13.3 cm) - Verschlüsselung

Gruppe	Laufwerke magnetisch
Hersteller	HPE
Hersteller Art. Nr.	BC024A
EAN/UPC	0190017217918



Beschreibung

HPE StoreEver LTO Ultrium-Bandlaufwerke bieten hardwaregestützte Datenverschlüsselung und HPE StoreOpen mit LTFS für Benutzerfreundlichkeit und herausragende Leistung. Einfach zu aktivierende AES-256-Bit-Hardware-Verschlüsselung schützt auch die sensibelsten Daten und verhindert unbefugten Zugriff auf Bandkassetten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HPE StoreEver LTO-8 Ultrium 30750 TAA - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Intern
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 20.6 cm x 4.1 cm
Gewicht	1.45 kg
Farbe	Schwarz
Wechselplatte	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Wechselplattenkapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Erforderliches Betriebssystem	IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusetyp	Intern

Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Farbe	Schwarz
Breite	14.5 cm
Tiefe	20.6 cm
Höhe	4.1 cm
Gewicht	1.45 kg
Wechselplatte	
Typ	LTO Ultrium - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Kapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 7, Ultrium 8
Aufnahmestandard	Ultrium 7, Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps
Mittlere Suchzeit / Zugriffszeit	15 Sek
Puffergröße	1024 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x SAS 6Gb/s - interne SAS, 29-polig (SFF-8482)
Kompatibles Schaltfeld	1 x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x Mini-SAS-Kabel
MTBF	250,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	TUV, VCCI, C-Tick, BSMI, GOST, EN 60950, NOM, RRL, IEC 60950, CB, FCC CFR47 Part 15, cCSAus, CAN/CSA C22.2 No. 60950
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	IBM AIX, SunSoft Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows, HP Tru64 UNIX
Herstellergarantie	
Typ	Begrenzte Garantie - Zubehör - 3 Jahre - Reaktionszeit: am nächsten Tag Technischer Support - Telefonberatung - 3 Jahre - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	31 cm
Transporttiefe	39 cm
Transporthöhe	24 cm
Transportgewicht	2.3 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	10 °C

Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.