

LevelOne FGP-3400W380 - Switch - 32 x 10/100 (PoE+)

+ 2 x 10/100/1000 - an Rack montierbar - Desktop - PoE+ (380 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FGP-3400W380
EAN/UPC	4015867203255



Beschreibung

LevelOne FGP-3400W380 - Switch - 32 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000 - an Rack montierbar, Desktop - PoE+ (380 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FGP-3400W380 - Switch - 34 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 34 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	32 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 10,4 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 pps Switching-Kapazität: 10,4 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Leistungsmerkmale	8-MB-Paketpuffer, STP Support, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.2 cm x 19.7 cm x 4.3 cm
Gewicht	2 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 34 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar, Desktop
Untertyp	Fast Ethernet

Ports	32 x 10/100 (PoE+) + 2 x 10/100/1000
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	380 W
Leistung	Backplane-Geschwindigkeit: 10,4 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 1.488.000 pps Switching-Kapazität: 10,4 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	16KB
Leistungsmerkmale	8-MB-Paketpuffer, STP Support, Flusskontrolle, Vollduplex-fähig
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Statusanzeiger	Stromversorgung, Uplink, LAN, PoE
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	32 x 100Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 2 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	380 Watt
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gummifüße
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	74,000 Stunden
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, AS/NZS CISPR 22, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, IEC 61000-4-2:2008, IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010, IEC 61000-4-4:2012, IEC 61000-4-5:2005, IEC 61000-4-6:2013, IEC 61000-4-8:2009, IEC 61000-4-11:2004
	Maße und Gewicht
Breite	44.2 cm
Tiefe	19.7 cm
Höhe	4.3 cm
Gewicht	2 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-20 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.