

WD Ultrastar Data60 SE-4U60-12F04 - Speichergehäuse - 60 Schächte (SAS-3)

HDD 12 TB x 60 - Rack - einbaufähig - 4U

Gruppe	Storage Systeme
Hersteller	WD
Hersteller Art. Nr.	1ES0362
EAN/UPC	8592978098339



Beschreibung

Die Ultrastar Data60-Hybrid-Speicherplattform ist ein Grundpfeiler für entkoppelte und softwaredefinierte Speichersysteme (SDS) der nächsten Generation. Der kompakte, effiziente Formfaktor bietet ausreichend Spielraum für verschiedene Kombinationen aus HDDs und SSDs für die perfekte Balance zwischen Kapazität, Leistung und Kosten. Eine Ebene mit Flash-Datenbeschleunigung kann hinzugeschaltet werden, um sowohl Fast- als auch Big-Data-Anwendungen über eine einzige Plattform abzuwickeln. Die Ultrastar Data60 entspricht den hohen Speicheranforderungen von großen Unternehmenskunden, Speicher-OEMs, Cloudserviceanbietern und Händlern/Integratoren, die dichten, gemeinsam nutzbaren HDD- oder Hybridspeicher benötigen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	WD Ultrastar Data60 SE-4U60-12F04 - Speichergehäuse
Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U
Max. unterstützte Kapazität	720 TB
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	60 (installiert) / 60 (Max)
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
Festplatte	60 x 12 TB HDD SAS 12Gb/s - Hot-Swap - Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V - 50/60 Hz
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.7 cm x 71.2 cm x 17.5 cm
Gewicht	79.4 kg

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Speichergehäuse
Gehäusetyp	Rack - einbaufähig - 4U

Gehäuse

Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module	60
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module	60
Unterstützte Laufwerke	SAS-3
	Massenspeicher
Max. unterstützte Kapazität	720 TB
	Prozessor
CPU	Keine CPU
	Festplatte
Typ	HDD - Hot-Swap
Kapazität	60 x 12 TB
Schnittstellen Typ	SAS 12Gb/s
Merkmale	Instant Secure Erase (ISE), Advanced Format 512e
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe	60 (gesamt)/ 0 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen	SAS 12Gb/s
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	SCSI Enclosure Services (SES), IsoVibe Schwingungsisolierungstechnologie, ArcticFlow Thermozone-Kühltechnologie
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	2 x internes Netzteil - Hot-Plug
Redundante Stromversorgung	Ja
Plan für redundante Stromversorgung	1+1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 230 V - 50/60 Hz
Gestellte Leistung	1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.7 cm
Tiefe	71.2 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	79.4 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.