

Lancom AirLancer IN-H180 - Antenne - Innenbereich - Wi-Fi - 5 dBi (für 5 GHz)

3 dBi (für 2,4 GHz) - in der Wand befestigt - Deckenmontage möglich - Wandmontage möglich - weiß

Gruppe	Antennen
Hersteller	Lancom
Hersteller Art. Nr.	61250
EAN/UPC	4044144612503



Beschreibung

Die LANCOM Deckenantenne AirLancer IN-H180 kombiniert dezente Optik mit bester WLAN-Ausleuchtung für moderne Räumlichkeiten. Bei einer Installation an einer Zwischendecke fügt sich die Antenne unauffällig die Umgebung ein - optimal für Unternehmen, Krankenhäusern, Schulen oder Hotels. Mit sechs Anschlüssen eignet sie sich ideal für einen Parallelbetrieb in 5 GHz mit 4x4 MIMO und 2,4 GHz mit 2x2 MIMO.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LANCOM AirLancer IN-H180 - Antenne
Produkttyp	Antenne
Innen-/Außenbereich	Innenbereich
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13 cm x 13 cm x 4.5 cm
Gewicht	248 g
Produktmaterial	Kunststoff
Farbe	Weiß
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	In der Wand befestigt, Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Kompatibilität	802.11ac
Frequenzbereich	2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn	5 dBi (für 5 GHz), 3 dBi (für 2,4 GHz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Antenne
Innen-/Außenbereich	Innenbereich
Produktmaterial	Kunststoff
Breite	13 cm
Tiefe	13 cm

Höhe	4.5 cm
Gewicht	248 g
Kabellänge	1 m
Farbe	Weiß
	Antenne
Bestimmt für	Wi-Fi
Platzierung / Montage der Antenne	In der Wand befestigt, Deckenmontage möglich, Wandmontage möglich
Kompatibilität	802.11ac
Frequenzbereich	2.4 - 2.5 GHz, 4.9 - 5.9 GHz
Antennengewinn	5 dBi (für 5 GHz), 3 dBi (für 2,4 GHz)
Stehwellenverhältnis	1.5:1 - 2.5:1
Horizontale Strahlenbreite	360° (bei 2,4 Ghz), 220° (bei 5 Ghz)
Vertikale Strahlenbreite	50° (bei 2,4 Ghz), 40° (bei 5 Ghz)
Scheinwiderstand	50 Ohm
	Verkabelung & Schaltung
Geleisteter Anschluss	6 x RP-SMA
	Verschiedenes
Montagekit	Mitgeliefert
Leistungsmerkmale	UV-Schutz, linear vertikal Polarisierung, 2x2 MiMo-Funktion, 4x4 MiMo-Funktion
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.