

Lenovo TS2280 6160-H8S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB)

Ultrium 8 - SAS-2 - extern - 2U - Verschlüsselung

Gruppe	Laufwerke magnetisch
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	6160S8E
EAN/UPC	0889488456246



Beschreibung

Lenovo TS2280 6160-H8S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium (12 TB / 30 TB) - Ultrium 8 - SAS-2 - extern - 2U - Verschlüsselung

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo TS2280 6160-H8S - Bandlaufwerk - LTO Ultrium - SAS-2
Gerätetyp	Bandlaufwerk
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8
Gehäusotyp	Extern - 2U
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.3 cm x 33.2 cm x 5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
Wechselplatte	LTO Ultrium
Wechselplattenkapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1080 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2700 GB/Stunde)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Bandlaufwerk - LTO Ultrium
Aufnahmestandard	LTO Ultrium 8

Gehäusotyp	Extern - 2U
Schnittstellentyp	SAS-2
Hauptfunktionen	Verschlüsselung
Breite	21.3 cm
Tiefe	33.2 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	4.3 kg
	Wechselplatte
Typ	LTO Ultrium
Kapazität	12 TB (unkomprimiert)/ 30 TB (komprimiert)
Unterstützte Bandkassetten (Lesen und Schreiben)	Ultrium 8
Aufnahmestandard	Ultrium 8
Datenübertragungsrate (unkomprimiert)	300 MBps (1080 GB/Stunde)
Datenübertragungsrate (komprimiert)	750 MBps (2700 GB/Stunde)
Puffergröße	1 GB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x SAS 6Gb/s - 4x Shielded Mini MultiLane SAS (SFF-8088), 26-polig 1 x Verwaltung - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Reinigungskassette
Rackmontagesatz	Optional
Kennzeichnung	FCC Part 15 A, ICES-003 Klasse A, Directive 2004/108/EC, EN 55022 Class A, VCCI Class A, KCC Class A, EMI
	Stromversorgung
Typ	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	48 Watt
	Herstellergarantie
Typ	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag - Verfügbarkeit: 9 Stunden pro Tag / Montag-Freitag
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	38 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%
Geräuschentwicklung	6.6 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

