

ZyXEL GS1200-5HP v2 - Switch - managed

- 1 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)

Desktop - PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1200-5HPV2-EU0101F
EAN/UPC	4718937598717



Beschreibung

Dieser Switch verfügt über einen benutzerfreundlichen Web-basierten Einrichtungsassistenten, der mit Ihnen Schritt für Schritt die Einrichtung, Konfiguration und Verwaltung erledigt - inklusive Konfigurationssicherungen und Firmware-Upgrades - schnell und bequem. Mit einigen wenigen Klicks bringen Sie Ihr Netzwerk problemlos zum Laufen und können sich wichtigeren geschäftlichen Aufgaben zuwenden.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zyxel GS1200-5HP v2 - Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	2.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Broadcast Storm Control, VLAN-Unterstützung, Flusskontrolle, Firmware aktualisierbar, 128-KB-Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet, gekennzeichnetes VLAN, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, CoS, LDF-Unterstützung, Port-Spiegelung, Link Aggregation, ohne Lüfter, WRR, Metallgehäuse, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.3 cm x 8.4 cm x 2.6 cm
Gewicht	392 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	1 x 10/100/1000 + 4 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 10 Gbit/s
Kapazität	Multicast-Gruppen: 128
Größe der MAC-Adresstabelle	2.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Routing Protocol	IGMPv2, IGMPv3, IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	QoS, IGMP Snooping, Broadcast Storm Control, VLAN-Unterstützung, Flusskontrolle, Firmware aktualisierbar, 128-KB-Paketpuffer, Energy Efficient Ethernet, gekennzeichnetes VLAN, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, CoS, LDF-Unterstützung, Port-Spiegelung, Link Aggregation, ohne Lüfter, WRR, Metallgehäuse, geeignet für Wandmontage
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1Q
Integrierte Peripheriegeräte	An/Aus-Schalter
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Port Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-TX RJ-45 PoE+ - 30 W 1 x 1000Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb	72 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	BSMI, FCC, EMC Class B, LVD
Lokalisierung	Europa
	Maße und Gewicht
Breite	19.3 cm
Tiefe	8.4 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	392 g
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	21 cm

Transporttiefe	13.2 cm
Transporthöhe	7.8 cm
Transportgewicht	950 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.