

Microchip Technology Microchip SyncServer S600 - Netzwerk-Zeitserver

1GbE - AC 85 - 264 V - 1U - Rack-montierbar - mit OCXO Oszillator-Upgrade

Gruppe	Zubehör Server
Hersteller	Microchip Technology
Hersteller Art. Nr.	090-15200-605
EAN/UPC	0040232462108



Beschreibung

Microchip SyncServer S600 - Netzwerk-Zeitserver - 1GbE - AC 85 - 264 V - 1U - Rack-montierbar - mit OCXO Oszillator-Upgrade

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Microchip SyncServer S600 - Netzwerk-Zeitserver - mit OCXO Oszillator-Upgrade
Gerätetyp	Netzwerk-Zeitserver
Formfaktor	Rack-montierbar - 1U
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	NTP-Anfragen: 10.000 Anfragen pro Sekunde
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageösen
Stromversorgung	AC 85 - 264 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.8 cm x 40.3 cm x 4.4 cm
Gewicht	5.7 kg
Kombiniert mit	OCXO Oszillator-Upgrade

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Zeitserver
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Integrierte Peripheriegeräte	Display, Keypad, GPS
Breite	43.8 cm
Tiefe	40.3 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	5.7 kg
Kombiniert mit	OCXO Oszillator-Upgrade

	Netzwerk
Formfaktor	Rack-montierbar
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzwerk/Transportprotokoll	SMTP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH-2, NTP
Leistung	NTP-Anfragen: 10.000 Anfragen pro Sekunde
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, Schutz vor DoS-Angriffen, IPv6-Unterstützung, SNTP-Unterstützung, IPv4-Unterstützung, NTP-Server, SMTP-Weiterleitung, Management Information Base (MIB), Oven-Controlled Quartz Oscillator (OCXO), administrator's password, Auto-Duplex-Modus
Verschlüsselungsalgorithmus	MD5, SSL, TLS 1.1, TLS 1.2
Authentifizierungsmethode	RADIUS, TACACS+, LDAP
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x Alarm 1 x management (RS-232) - DB-9
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Rack-Montageösen
Kennzeichnung	UL, VCCI, CISPR 22 Klasse A, IEC 60950-1, EN 60950-1, MIL-STD 810G, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-6, RoHS, FCC Part 15 A, PSE Mark, NEBS, IEC 60068-2-64, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC 60068-2-31, GR-63-CORE, ETSI 300 019, CSA 22.2 No. 60950-1
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Redundante Stromversorgung	Ja
Erforderliche Netzspannung	AC 85 - 264 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	50 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.