

DASCOM Tally Dascom DP-581 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (21,6 cm)

203 dpi - bis zu 50 mm/Sek. - USB 2.0 - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.919.6580
EAN/UPC	6945882965723



Beschreibung

Der DP-581 ist ideal für Arbeiter, die sich ganz auf Ihre Arbeit und nicht auf den Drucker konzentrieren möchten. Dieses robuste Modell wurde entwickelt, um gestochen scharfe, professionelle DIN-A4-Belege wie Rechnungen, Schaltpläne, etc. zu erstellen und ist mit vielfältigen Funktionen ausgestattet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DP-581 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	512 KB DDR2 SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Doppelte Abrisskante
Systemanforderungen	Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	31.2 cm x 10.9 cm x 6.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker	
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Wi-Fi(n)

Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
PostScript Unterstützung	Standard
Druckersprache	PostScript, EPSON ESC/POS, ZPL, PDF, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Doppelte Abrisskante
Enthaltene Schriftarten	TrueType
RAM	
RAM Installiert (Max.)	512 KB
Technologie / Formfaktor	DDR2 SDRAM
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	256 MB
Medienhandhabung	
Max. Mediengröße	Rolle (21,6 cm)
Mediengrößen	Rolle (21,6 cm)
Max. Druckbreite	216 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	50.8 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (21,6 cm)
Netzwerk	
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA-PSK, WPA, 802.1x, AES, TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0
Verschiedenes	
MTBF	10,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	UL, IC, RoHS, FCC Part 15 Class B
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Android, Microsoft Windows XP / 7 / 8 / 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-18 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	31.2 cm

Tiefe	10.9 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	1.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.