

MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM

Switch - L3 - managed - 20 x SFP + 4 x SFP+ + 4 x Kombi-SFP - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS328-4C-20S-4S+RM
EAN/UPC	5706998262288



Beschreibung

MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM - Switch - L3 - managed - 20 x SFP + 4 x SFP+ + 4 x Kombi-SFP - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik Cloud Router Switch CRS328-4C-20S-4S+RM - Switch - 28 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	20 x SFP + 4 x SFP+ + 4 x Kombi-SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 64 Gbps Switching-Kapazität: 128 Gbps Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 10218
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, LACP, Anschlussisolierung, Broadcast-Sturm-Schutz, Routermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.3 cm x 20 cm x 4.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 28 Anschlüsse - L3 - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet

Ports	20 x SFP + 4 x SFP+ + 4 x Kombi-SFP
Leistung	Nicht-blockierende Switching-Kapazität: 64 Gbps Switching-Kapazität: 128 Gbps Weiterleitungsrate: 95.2 Mpps
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 10218
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, IGMP Snooping, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, ACL Support, LACP, Anschlussisolierung, Broadcast-Sturm-Schutz, Routermodus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP)
Prozessor	1: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	16 MB
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Konsole RJ-45 20 x SFP 4 x 10Gbit-LAN SFP+ 4 x 10Gbit-LAN RJ-45
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	43 watt
Verschiedenes	
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	MikroTik RouterOS (Lizenzstufe 5)
Maße und Gewicht	
Breite	44.3 cm
Tiefe	20 cm
Höhe	4.4 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.