

Allied Telesis AT FS710/8 - Switch - unmanaged

8 x 10/100 - Desktop - wandmontierbar

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-FS710/8-30
EAN/UPC	0767035211824



Beschreibung

Allied Telesis AT FS710/8 - Switch - unmanaged - 8 x 10/100 - Desktop, wandmontierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT FS710/8 - Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100
Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s Maximaler Durchsatz: 1,19 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2048 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 96 KB Paketpuffer, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.6 cm x 12.4 cm x 3.8 cm
Gewicht	710 g
Lokalisierung	Großbritannien

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - unmanaged
Gehäusotyp	Desktop, wandmontierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	8 x 10/100

Leistung	Switching-Kapazität: 1,6 Gbit/s Maximaler Durchsatz: 1,19 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	2000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	2048 Byte
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, 96 KB Paketpuffer, Back Pressure Support, Bridge protocol data unit (BPDU)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	8 x 100Base-TX RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	2.5 Watt
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, VCCI Class B, FCC Part 15 Class B, EN 55032 Class A, CISPR 32 Class B, RCM Class A, EU RoHS
Lokalisierung	Großbritannien
	Maße und Gewicht
Breite	19.6 cm
Tiefe	12.4 cm
Höhe	3.8 cm
Gewicht	710 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-25 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.