

Hikvision DS-3WF01C-2N - Wireless Router 2,4

GHz - Stangenmontage

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Hikvision
Hersteller Art. Nr.	DS-3WF01C-2N
EAN/UPC	6954273656096



Beschreibung

Hikvision DS-3WF01C-2N - Wireless Router 2,4 GHz - Stangenmontage

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Hikvision DS-3WF01C-2N - Wireless Router - Wi-Fi - Stangenmontage
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Stangenmontage
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP
Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP, NTP
Leistungsmerkmale	PoE, Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, versteckte SSID, Drahtlos-Bridge-Modus, 2T2R MIMO-Technologie, Wireless Client Mode, TDMA, Routermodus, WDS-Zugangspunkt, Fernlenkung (ACK Zeitüberschreitung), WDS PTMP, PtP Link Mode
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15 cm x 15 cm x 3.16 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Stangenmontage
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Frequenzband	2,4 GHz
Datenübertragungsrate	300 Mbps
Netzwerk/Transportprotokoll	TCP/IP, UDP/IP, NTP, ICMP/IP, ARP, DHCP

Remoteverwaltungsprotokoll	Telnet, HTTP, NTP
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA-PSK, WPA2-PSK
Leistungsmerkmale	PoE, Syslog-Unterstützung, MAC-Adressenfilter, IP-Adressenfilterung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, versteckte SSID, Drahtlos-Bridge-Modus, 2T2R MIMO-Technologie, Wireless Client Mode, TDMA, Routermodus, WDS-Zugangspunkt, Fernlenkung (ACK Zeitüberschreitung), WDS PTMP, PtP Link Mode
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, CSA, FCC, cULus
Prozessor	1 x Atheros QCA9531
RAM	64 MB
Flash-Speicher	8 MB
Statusanzeiger	Link OK, WLAN, LAN
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 10Base-T/100Base-TX (PoE) - RJ-45 LAN: 2 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
Gain Level	6 dBi
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Maße und Gewicht
Breite	15 cm
Tiefe	15 cm
Höhe	3.16 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-30 °C
Max. Betriebstemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.