

HP Engage One - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle

203 dpi - bis zu 114 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Cutter -
Teilschnittschneider - Vollschnitt-Schneidevorrichtung - Ceramic White

Gruppe	Drucker
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	3GS19AA
EAN/UPC	0192018718074



Beschreibung

Der serielle HP Engage One USB-Thermodrucker ist ein auffälliger, kompakter Drucker in Würfelform, der neben Ihrem HP Engage One am POS glänzen und das Drucken im Einzelhandel verändern wird. Auch in Weiß erhältlich – 3GS19AA.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	HP Engage One - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	793 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 114 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-128, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Teilschnittschneider, Vollschnitt-Schneidevorrichtung
Systemanforderungen	Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 (32/64 bits), Ubuntu 14.04 LTS, CentOS 6.x, CentOS 7.x, Ubuntu 14.04 LTS (64 Bit), Windows 10 Pro 64-Bit-Version, CentOS 6.x (64-bit), Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail, CentOS 7.x (64-bit), SUSE Linux Enterprise Point of Service 12 (32/64 bits)
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.18 cm x 13.16 cm x 10.3 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Ceramic White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 114 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Spalten	56, 44
Funktionen	Teilschnittschneider, Vollschnitt-Schneidevorrichtung
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, GS1 DataBar, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-128, EAN-8, EAN-13

RAM

RAM Installiert (Max.)	8 MB
------------------------	------

Flash-Speicher

Flash-Speicher	8 MB
----------------	------

Medienhandhabung

Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x Kassenschublade - RJ-12
--------------	--

Verschiedenes

Enthaltene Medien	1 Thermorollenpapier
Kennzeichnung	AS/NZS 3548, RoHS, UL 94 V-0, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, FCC CFR47 Part 15 B, VCCI V-3, EN 55024:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, GB 4943.1-2011, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, UL 62382-1, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013, IEC/EN 62382-1 Second Edition, IS13252-1 (2010)/A1:2013/A2:2015, ICES-003:2012 Issue 6 Class B, EN 55032:2015 Class B, EN 61000-4-2 Level 4, EN 61000-4-3 Level 3, EN 61000-4-4 Level 3, EN 61000-4-6 Level 3

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	2 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	48 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem	Red Hat Linux, SUSE Linux Enterprise Point of Service 11 (32/64 bits), Ubuntu 14.04 LTS, CentOS 6.x, CentOS 7.x, Ubuntu 14.04 LTS (64 Bit), Windows 10 Pro 64-Bit-Version, CentOS 6.x (64-bit), Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail, CentOS 7.x (64-bit), SUSE Linux Enterprise Point of Service 12 (32/64 bits)

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 90%

Abmessungen und Gewicht

Breite	11.18 cm
Tiefe	13.16 cm
Höhe	10.3 cm
Gewicht	793 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.