

Allied Telesis AT DMC100/LC - Medienkonverter

100Mb LAN - 100Base-FX - 100Base-TX - RJ-45 / LC Multi-Mode - bis zu 2 km - 1310 nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Allied Telesis
Hersteller Art. Nr.	AT-DMC100/LC-50
EAN/UPC	0767035209920



Beschreibung

Allied Telesis AT DMC100/LC - Medienkonverter - 100Mb LAN - 100Base-FX, 100Base-TX - RJ-45 / LC Multi-Mode - bis zu 2 km - 1310 nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Allied Telesis AT DMC100/LC - Medienkonverter - 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / LC Multi-Mode
Formfaktor	Desktop
Lokalisierung	Europa
Verdrahtungstyp	100Base-FX, 100Base-TX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.18 cm x 9.14 cm x 2.16 cm
Gewicht	113 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Desktop
Lokalisierung	Europa
	Netzwerk
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	100Base-FX, 100Base-TX
Data Link Protocol	100Mb LAN

Datenübertragungsrate	100 Mbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Statusanzeiger	Link/Aktivität
Leistungsmerkmale	Auto-Negotiation, VLAN-Unterstützung, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Smart Missing Link (SML), Stromversorgung über USB, Automatic Link Restoration
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1Q
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x Ethernet 100Base-FX - LC multi-mode weiblich x 2 1 x Ethernet 100Base-TX - RJ-45 weiblich
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Ladekabel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, C-Tick, CISPR 22 Klasse A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, EN 55022 Class A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Abmessungen und Gewicht	
Breite	3.18 cm
Tiefe	9.14 cm
Höhe	2.16 cm
Gewicht	113 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.