

MikroTik cAP ac - Accesspoint - Wi-Fi 5 - 2.4

GHz - 5 GHz

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	RBCAPGI-5ACD2ND
EAN/UPC	5706998261748



Beschreibung

Mikrotiks cAP ac ist ein sehr zuverlässiger und leistungsstarker Wireless Access Point welcher vom Design her sehr gut in jedes Haus auch mit gehobenen Ansprüchen an Form und Design passt (sowohl an Decken als auch an Wänden). Der gleichzeitig (parallel in 2,4 GHz und 5 GHz in 802.11ac samt Vorgänger-Standards) als Dual-Band AP fungierende Wlan-Router bietet eine 360° Rundumversorgung an. Trotzdem die Wlan-Interfaces auch den Repeater-Mode unterstützen, erweitern einem die beiden Ethernet Ports insofern die Möglichkeiten als dass man sein Netzwerk auch über Kabel anbinden kann, auch für den Falls, dass das Gerät mit PoE versorgt werden muss. Der cAP ac unterstützt 802.3 af/at PoE Input auf dem ersten Port und passiven PoE Output (Mikrotik PoE Output) auf dem zweiten Port.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik cAP ac - Accesspoint - Wi-Fi 5
Gerätetyp	Accesspoint
Formfaktor	Extern
Prozessor	ARM IPQ4018 - 716 MHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, mounting screws, Deckenmontagesatz
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Accesspoint
	Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installierte Prozessoren	ARM IPQ4018 716 MHz
RAM	128 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Netzwerk

Formfaktor	Extern
Anschluss technik	Kabellos
Data Link Protocol	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Netzwerk/Transportprotokoll	IPSec
Frequenzband	2.4 GHz, 5 GHz
Leistungsmerkmale	Geeignet für Wandmontage, Deckenmontage möglich
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	Antenne
Antenne	Intern
Antennenzahl	2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T (PoE) - RJ-45 - 13 W 1 x 1000Base-T - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	PoE-Injektor, mounting screws, Deckenmontagesatz
	Stromversorgung
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	PoE
	Software / Systemanforderungen
Bereitgestelltes Betriebssystem	MikroTik RouterOS
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.