

# Socket Mobile SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner

tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

Gruppe	Scanner
Hersteller	Socket Mobile
Hersteller Art. Nr.	CX3447-1910
EAN/UPC	0758497114198



## Beschreibung

SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 2.1 EDR

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SocketScan S740 - 700 Series - dock charger - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 2.1 EDR - decodiert
Farbe	Rot
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Anschlussstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
Batterie	AA-Typ - NiMH
Systemanforderungen	Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.71 cm x 13.22 cm x 4.01 cm
Gewicht	113 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Farbe	Rot
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	Bluetooth 2.1 EDR
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	660 nm
Max. Gebrauchsdistanz	76.2 cm
Print Contrast Signal (PCS)	25%
Entschlüsselungsfunktion	QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, Micro QR-Code
TTL Decoding	Decodiert

Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Antimikrobieller Schutz, Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), MFi-Serial Port Profile (MFi-SPP)
	<b>Netzwerk</b>
Wireless Connectivity	Bluetooth 2.1 EDR
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Handgelenkband
Kennzeichnung	C-Tick, EN55022, ICES-003, EN55024, CISPR 22, RSS-210, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, WEEE, TELEC, SRRC, EN 50581, CAN/CSA C22.2, IEC/EN 62471, FCC-ID, FCC Part 15 Class C
	<b>Stromversorgung</b>
Batterie	NiMH - AA-Typ
	<b>Systemanforderungen</b>
Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iOS, Microsoft Windows 7 / 8 / 10
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	3.71 cm
Tiefe	13.22 cm
Höhe	4.01 cm
Gewicht	113 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr Begrenzte Garantie - Batterie - 90 Tage Begrenzte Garantie - Ladestation - 90 Tage
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1.22 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.