

LevelOne FCS-5096 - Netzwerk-Überwachungskamera - Außenbereich, Innenbereich - vandalismusgeschützt - Farbe (Tag&Nacht)

2 MP - 1920 x 1080 - Audio - LAN 10/100 - AVI - H.264 - H.265 - DC 12 V / PoE Plus

Gruppe	Netzwerkcameras
Hersteller	LevelOne
Hersteller Art. Nr.	FCS-5096
EAN/UPC	4015867205334



Beschreibung

Die FCS-5096 von Digital Data Communications ist eine vielseitige Netzwerk-Überwachungskamera, die sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich geeignet ist. Mit einem robusten Betriebstemperaturbereich von -30°C bis 60°C und der Fähigkeit, anspruchsvollen Umgebungsbedingungen standzuhalten, gewährleistet diese Kamera eine zuverlässige Leistung. Das optische System mit einer minimalen Brennweite von 2,8 mm und einer maximalen Brennweite von 12 mm bietet ein Sichtfeld, mit dem Details in jedem Winkel des überwachten Bereichs erfasst werden können.

Ausgestattet mit verschiedenen Netzwerkprotokollen, einschließlich IPv4 und IPv6, lässt sich die FCS-5096 nahtlos in bestehende Systeme integrieren. Sie bietet eine Videoauflösung von bis zu 1920 x 1080 und liefert dank ihrer Empfindlichkeit von 0 Lux im IR-Modus auch bei schlechten Lichtverhältnissen klare Bilder. Mit Funktionen wie Bewegungserkennung, Eindringlingserkennung und Gesichtserkennung verbessert die FCS-5096 die Sicherheitsmaßnahmen und bietet gleichzeitig flexible Speicheroptionen mit microSD-, microSDHC- und microSDXC-Kartenkompatibilität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LevelOne FCS-5096 - Netzwerk-Überwachungskamera
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera - fest - Außenbereich, Innenbereich - vandalismusgeschützt
Audio	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.413 cm x 33.273 cm
Gewicht	1.893 kg
Farbe	Weiß
Anschluss technik	Kabelgebunden
Kamera	Farbe - Tag&Nacht
Optisches Zoom	4.3 x
Max Auflösung	1920 x 1080
Bildrate (max.)	60 Bilder pro Sekunde
Bewegungserkennung	Ja
Typ des optischen Sensors	CMOS - 9.1 mm (1/2.8") - 2 MP

Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.0068 Lux - S/W - F1.4 - AGC on 0 Lux - IR
Brennweite	2.8 mm - 12 mm
Schnittstellen	Ethernet 10Base-T/100Base-TX
Spannung	DC 12 V / PoE Plus
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Infrarot-Sperrfilter, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, anti-flimmern, Wasserzeichen, Privatsphärenmaske-Funktion, Herzschlag, Kennwortschutz, Erkennung bei Entfernung von Objekten, IP-Adressfilterung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Gesichtserkennung, 3D digitale Lärminderung, ONVIF-Unterstützung, Wide Dynamic Range (WDR), Bildspiegelung, unterstützt High Frame Rate (HFR)
Umgebungsbedingungen (in Betrieb)	-30 °C - 60 °C; 0 - 95 % (nicht kondensierend) relative Luftfeuchtigkeit

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerk-Überwachungskamera
Audiounterstützung	Ja
Audioformate	G.722.1, G.711u, G.711a, G.726, MP2L2, PCM
Anschluss technik	Kabelgebunden
Breite	14.413 cm
Tiefe	33.273 cm
Gewicht	1.893 kg
	Kamera
Typ	Farbe - Tag&Nacht - fest - Außenbereich, Innenbereich - vandalismusgeschützt
Digital-Video-Format	AVI, H.264, H.265
Max. Digitalvideoauflösung	1920 x 1080
Bewegungserkennung	Ja
Belichtungsbereich	1/3 Sek - 1/100000 Sek
Mindestbeleuchtung	0.005 Lux - Farbe - F1.2 - AGC on 0.0068 Lux - S/W - F1.4 - AGC on 0 Lux - IR
Infrarot-LEDs	Ja
Infrarotabstand	50 m
Videoaufnahme	1920 x 1080 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 960 @ 60 Bilder pro Sek. 1280 x 720 @ 60 Bilder pro Sek. 640 x 480 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 640 x 360 @ 25 - 30 Bilder pro Sek. 320 x 240 @ 25 - 30 Bilder pro Sek.
Leistungsmerkmale	Reset-Taste, Infrarot-Sperrfilter, Helligkeitssteuerung, Kontraststeuerung, Sättigungseinstellung, Schärfeneinstellung, anti-flimmern, Wasserzeichen, Privatsphärenmaske-Funktion, Herzschlag, Kennwortschutz, Erkennung bei Entfernung

von Objekten, IP-Adressfilterung, Leitungsquerschnitt-Erkennung, Eindringungserkennung, Gesichtserkennung, 3D digitale Lärminderung, ONVIF-Unterstützung, Wide Dynamic Range (WDR), Bildspiegelung, unterstützt High Frame Rate (HFR)

Bildsensor

Typ 2 MP CMOS 9.1 mm (1/2.8")

Objektivkonstruktion

Optisches Zoom 4.3 x

Brennweite 2.8 mm - 12 mm

Horizontales Blickfeld (Grad) 35 - 105

Vertikales Blickfeld (Grad) 20 - 56

Schnittstellen

Netzwerkschnittstelle Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Netzwerkprotokolle TCP/IP, UDP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QOS, IPv6, HTTPS, SNMP, Bonjour, IPv4

Anz. Alarめingänge 1

Anz. Alarmausgänge 1

Erweiterung/Konnektivität

Anschlüsse LAN/Stromversorgung - RJ-45
 Composite-Video-Ausgang - BNC
 Audioeingang
 Audioausgang

Unterstützte Speicherkarten microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Schraubenset

Kennzeichnung IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, FCC, IK10, IP67, IEEE 802.3af, ISO 9001, ISO 14001

Farbe Weiß

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung DC 12 V / PoE Plus

Stromversorgungsgerät 17.5 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit (in Betrieb) 0 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.