

DIGITUS Professional DN-95343 - Switch - 24 x 10/100 (PoE)

+ 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink) - an Rack montierbar - PoE (370 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DN-95343
EAN/UPC	4016032451242



Beschreibung

Die DIGITUS Fast Ethernet PoE Switches sind auf mittelgroße bis große Netzwerksysteme ausgelegt. Die PoE-Funktion und die 19" Größe machen eine unkomplizierte Einbindung in Ihr Netzwerk möglich. Die Switches sind eine großartige Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihres Netzwerkes zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional DN-95343 - Switch - 24 Anschlüsse - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet
Ports	24 x 10/100 (PoE) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 6,5 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse, Auto-Duplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44 cm x 20.7 cm x 4.4 cm
Gewicht	3.6 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Fast Ethernet

Ports	24 x 10/100 (PoE) + 2 x Combo Gigabit SFP (Uplink)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE
PoE-Budget	370 W
Leistung	Switching-Kapazität: 8,8 Gbit/s Paket Weiterleitungsrate: 6,5 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Leistungsmerkmale	Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward, Vollduplex-Modus, Speichern der MAC-Adresse, Alterung MAC-Adresse, Auto-Duplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität, Geschwindigkeit
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 100Base-TX RJ-45 PoE - 30 W 2 x Gigabit LAN SFP Uplink 2 x Gigabit LAN RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	4 Gummifüße, 8 Schrauben, Rack-Montageösen
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
	Maße und Gewicht
Breite	44 cm
Tiefe	20.7 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	3.6 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.