

Synology MR2200AC - Wireless Router 1GbE - Wi-Fi 5

Dual-Band

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Synology
Hersteller Art. Nr.	MR2200AC
EAN/UPC	4711174723010



Beschreibung

Mit intelligenter Mesh-WLAN-Funktionalität und herausragenden Optionen für die Kindersicherung schützt der MR2200ac zuverlässig alle mit Ihrem Netzwerk verbundenen Geräte und Personen. Erleben Sie auf dem MR2200ac den preisgekrönten Synology Router Manager (SRM) und fügen Sie ganz einfach weitere Geräte hinzu, wenn Sie Ihre WLAN-Abdeckung erweitern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Synology MR2200AC - Wireless Router - Wi-Fi 5 - Desktop
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
WAN-Ports Anz.	1
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Anschluss-/ Benutzeranzahl: 90 IPv6-Routen (statisch): 100 IPv4-Routen (statisch): 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SSH
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, IGMP Snooping, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, QoS, RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Reset-Taste, DNS-Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, MU-MIMO-Technologie, WPS v2, Beamforming-Technologie, nahtloses Roaming, DoS protection, DMZ-Unterstützung, Cloud Station Server, Traffic Monitoring
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA-ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 6.5 cm x 15.4 cm

Gewicht

450 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Wireless Router
Gehäusotyp	Desktop
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac
Frequenzband	2,4 GHZ / 5 GHz
Kapazität	Anschluss-/ Benutzeranzahl: 90 IPv6-Routen (statisch): 100 IPv4-Routen (statisch): 100
Netzwerk/Transportprotokoll	PPTP, L2TP, IPSec, PPPoE, DDNS
Routing Protocol	Statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, SSH
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA, WPA2, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise, WEP, WPA3
Authentifizierungsmethode	RADIUS
Leistungsmerkmale	NAT Support, WOL, IGMP Snooping, Print Server, MAC-Adressenfilter, IPv6-Unterstützung, DFS-Unterstützung, VPN-Passthrough, Kindersicherung, Betriebsmodus „Access-Point“, Firmware aktualisierbar, QoS, RADIUS-Unterstützung, DHCP-Server, Port-Weiterleitung, UPnP Media Server, Reset-Taste, DNS-Server, DLNA Media Server, Apple Time Machine-kompatibel, Port-Ansteuerung, SPIF, 3G/4G USB Dongle-Unterstützung, DHCP-Client, E-Mail-Benachrichtigung, VPN-Server, SNMP-Unterstützung, MU-MIMO-Technologie, WPS v2, Beamforming-Technologie, nahtloses Roaming, DoS protection, DMZ-Unterstützung, Cloud Station Server, Traffic Monitoring
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, DLNA-ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11k, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, BSMI, JATE, IC, FCC, RoHS, TELEC, KC, VCCI Class B, NCC, iDA, RCM
Prozessor	1 x 717 MHz
RAM	256 MB DDR3 SDRAM
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	LAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 USB 3.0: 1 x 9-poliger USB Typ A WAN: 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
	Antenne
Antenne	Intern
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.95 Watt
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Netzkabel

Maße und Gewicht	
Breite	19.9 cm
Tiefe	6.5 cm
Höhe	15.4 cm
Gewicht	450 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.