

MikroTik CRS305-1G-4S+IN - Switch - 4 x SFP+ + 1 x 10/100/1000 (PoE)

Desktop - PoE+ - Gleichstrom

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	MikroTik
Hersteller Art. Nr.	CRS305-1G-4S+IN
EAN/UPC	5706998546937



Beschreibung

MikroTik CRS305-1G-4S+IN - Switch - 4 x SFP+ + 1 x 10/100/1000 (PoE) - Desktop - PoE+ - Gleichstrom

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	MikroTik CRS305-1G-4S+IN - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x SFP+ + 1 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Switching-Kapazität: 82 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s Weiterleitungsrate: 61 Mpps
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 12 - 57 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.1 cm x 11.5 cm x 2.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	10 Gigabit Ethernet
Ports	4 x SFP+ + 1 x 10/100/1000 (PoE)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
Leistung	Switching-Kapazität: 82 Gbit/s Nicht-blockierender zuschaltbarer Durchsatz: 41 Gbit/s Weiterleitungsrate: 61 Mpps
Leistungsmerkmale	Ohne Lüfter, Metallgehäuse

Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Prozessor	1 98DX3236: 800 MHz
RAM	512 MB
Flash-Speicher	16 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x 1000Base-T RJ-45 PoE 4 x 10Gbit-LAN SFP+
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	DC 12 - 57 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	18 watt
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	MikroTik SwitchOS/RouterOS (licence level 5)
	Maße und Gewicht
Breite	14.1 cm
Tiefe	11.5 cm
Höhe	2.8 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.