

Edimax Pro GS-3008P - Switch - Smart - 8 x 10/100/1000 (4 PoE+)

Desktop - PoE+ (72 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Edimax
Hersteller Art. Nr.	GS-3008P
EAN/UPC	4717964702814



Beschreibung

Der Edimax Pro GS-3008P ist ein Langstrecken-Web-Smart Switch mit 4 Gigabit PoE+-Ports. Der für die Netzwerke von kleinen Büros und Heimarbeitsplätze konzipierte Desktop-Formfaktor ermöglicht die Integration in die am häufigsten genutzten Bürokonzepte. Dank eines intelligenten Web-Managements können PoE-Ports (Power over Ethernet) manuell so eingerichtet werden, dass sie die Reichweite für die PoE-Stromversorgung auf bis zu 200 Meter verlängern. Zugleich wird die intelligente Steuerung für VLAN (Virtual LAN), QoS (Quality of Service) und IGMP (Internet Group Management Protocol) Snooping v1/v2 & v3 unterstützt. Die PoE-Funktion bietet außerdem eine automatische Erkennung und einen Schutz vor Nachspeisung, um effizient Strom zu liefern und gleichzeitig den Schutz der PoE-Ports zu gewähren. Der Edimax GS-3008P ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung und Effizienz Ihrer Netzwerkumgebung zu verbessern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Edimax Pro GS-3008P - Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	72 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,712 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, IGMP Snooping, ACL Support, Store-and-Forward, Reset-Taste, 128-KB-Paketpuffer, Broadcast Storm Control, LACP-Support, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, Verhindern von Schleifenbildung, Firmware aktualisierbar, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterstromschutz, Unterspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 10.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	590 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse - Smart
Gehäusotyp	Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (4 PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	72 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s Übertragungsleistung: 35,712 Mpps
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Remoteverwaltungsprotokoll	HTTP
Leistungsmerkmale	VLAN-Unterstützung, QoS, ohne Lüfter, IGMP Snooping, ACL Support, Store-and-Forward, Reset-Taste, 128-KB-Paketpuffer, Broadcast Storm Control, LACP-Support, Energy Efficient Ethernet, Flusskontrolle, Verhindern von Schleifenbildung, Firmware aktualisierbar, Überstromschutz, Überspannungsschutz, Unterstromschutz, Unterspannungsschutz
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az
Statusanzeiger	Link/Aktivität, Stromversorgung, Status
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W 4 x 1000Base-T RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Gestellte Leistung	55 V - 1.3 A
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
	Verschiedenes
Produktzertifizierungen	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Maße und Gewicht
Breite	24 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	590 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.