

Axis T8504-R - Switch - managed - 4 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP - Desktop - an Rack montierbar - PoE++ (240 W) - Gleichstrom - für AXIS A1610 - C1410 - D3110 - M3215 - P1385 - Q3538 - W400; Camera Station S1216 - S1232 - S1296

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Axis
Hersteller Art. Nr.	01633-001
EAN/UPC	7331021066199



Beschreibung

AXIS T8504-R Industrial PoE Switch ist ein gemanagter PoE++ Gigabit-Switch mit 4 Ports für Industrieanstallationen. Der Switch ist außerdem mit zwei RJ45- und zwei SFP-Datenports ausgestattet, an denen sich zusätzliche Geräte anschließen lassen. Für den Switch wird dieselbe intuitiv erfassbare Verwaltungsoberfläche wie bei der AXIS T85 PoE Network Switch Series verwendet. Der robuste Switch eignet sich ideal für problematische Umgebungen, wenn er in einem Überwachungsschrank installiert wird. Er ist so konstruiert, dass er Stößen, Vibrationen und Temperaturen von -40°C bis 75°C standhält. So eignet er sich ideal für anspruchsvolle Installationen wie neben Autobahnen und in Tunneln.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Axis T8504-R - Switch - 4 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	240 W
Leistung	Durchsatz: 11,9 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, NTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Überspannungsschutz, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, NAC, 802.1x-Authentifizierung, BPDU, ICMP, NTP, LLDP-MED, Private VLAN, HTTPS-Verschlüsselung, RRPP, LACP
Produktzertifizierungen	UPnP, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
Stromversorgung	DC 54 - 57 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 13.5 cm x 13 cm
Gewicht	600 g
Farbe	Schwarz
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M3215-LVE, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q3538-LVE, W400; Camera Station S1216 Recording Server, S1232, S1296

Ausführliche Details	
	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 4 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	Desktop, an Rack montierbar
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	4 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x Combo Gigabit Ethernet/Gigabit SFP
Power Over Ethernet (PoE)	PoE++
PoE-Budget	240 W
Leistung	Durchsatz: 11,9 Mpps Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	IGMP
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, SMTP, SSH, NTP
Leistungsmerkmale	DHCP Support, ARP-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, IP-Adressenfilterung, Überspannungsschutz, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, ACL Support, QoS, DHCP-Server, IPv4-Unterstützung, ohne Lüfter, LLDP-Support, NAC, 802.1x-Authentifizierung, BPDU, ICMP, NTP, LLDP-MED, Private VLAN, HTTPS-Verschlüsselung, RRP, LACP
Produktzertifizierungen	UPnP, IEEE 802.1x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3at
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 PoE 2 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 1 x Konsole 2 x SFP
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 54 - 57 V
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterungen
Produktzertifizierungen	AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 50121-4, EN 55032 Class A, EN 60950-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN55024, FCC Part 15 B Class A, ICES-003 Klasse A, IEC 60950-1, IEC 62236-4, RCM, UL 60950-1, VCCI Class A, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-31, IEC 60068-2-6, NEMA TS-2-2003 v02.06, Subsection 2.2.8, NEMA TS-2-2003 v02.06, Subsection 2.2.9

	Maße und Gewicht
Breite	6.2 cm
Tiefe	13.5 cm
Höhe	13 cm
Gewicht	600 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
	Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für	AXIS A1610-B, C1410, D3110, M3215-LVE, P1385-E, P1455-LE, P1455-LE-3 License Plate Verifier Kit, Q3538-LVE, W400 AXIS Camera Station S1216 Recording Server, S1232, S1296

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.