

# Cisco ASR 920 - Router 10GbE - Luftstrom von vorne nach hinten

an Rack montierbar - wiederhergestellt

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Cisco
Hersteller Art. Nr.	ASR-920-12SZ-IM-RF
EAN/UPC	0889728018692



## Beschreibung

Der Cisco ASR 920 Series Aggregation Services Router (ASR) ist eine voll ausgestattete konvergente Zugangsplattform, die für die kosteneffiziente Bereitstellung von drahtgebundenen und drahtlosen Diensten entwickelt wurde. Der Cisco ASR 920 Router bietet einen umfassenden und skalierbaren Funktionssatz von Layer 2 VPN (L2VPN) und Layer 3 VPN (L3VPN) Services in einem kompakten Paket. Darüber hinaus ermöglicht er Service Providern die Bereitstellung von Multiprotocol Label Switching (MPLS)-basierten VPN-Services auf der Zugriffsebene. Die Cisco ASR 920 Series bietet wichtige Carrier Ethernet-Funktionen, die den Netzwerkbetrieb vereinfachen und für Premium-Services mit erweiterten Service Level Agreements (SLAs) genutzt werden können.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Cisco ASR 920 - Router - an Rack montierbar
Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.45 cm x 28.654 cm x 4.4 cm
Gewicht	4.2 kg
Preistyp	Wiederhergestellt

## Ausführliche Details

### Allgemein

Gerätetyp	Router
Gehäusetyp	Luftstrom von vorne nach hinten an Rack montierbar - 1U
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, EN50082-1, EN 61000-6-1, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-6, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1 Second Edition, EN 60950-1 Second Edition, IEC 60950-1 Second Edition, EN 50121-4, GR-1089-CORE, VCCI Class A, KN24, GR-63-CORE, KN22 Class A, ICE 61000-4-2, GR-1244-CORE, EN 300 386

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	12 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 4 x 10Gb Ethernet - SFP+ 1 x Konsole Verwaltung: 1 x 1 x Zusatz Alarm: 1 x USB: 1 x Konsole - 4-polig USB Typ A USB: 1 x 4-polig USB Typ A
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x Erweiterungssteckplatz
Stromversorgungsgerät	<b>Stromversorgung</b>
Redundante Stromversorgung	Interne Spannungsversorgung (nicht installiert)
Installierte Anzahl	Optional
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 (Max)
	150 Watt
	<b>Verschiedenes</b>
Rackmontagesatz	Optional
MTBF	407,230 Stunden
Preistyp	Wiederhergestellt
Bereitgestelltes Betriebssystem	<b>Software / Systemanforderungen</b>
	Cisco IOS XE Universal - No Payload Encryption
	<b>Maße und Gewicht</b>
Breite	44.45 cm
Tiefe	28.654 cm
Höhe	4.4 cm
Gewicht	4.2 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterter Hardware-Austausch - 90 Tage - Reaktionszeit: 10 Tage
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-40 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.