

VALUE Medienkonverter - 100Mb LAN - 10Base-T

100Base-TX - 100Base-FX - RJ-45 / LC Multi-Mode - bis zu 500 m

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	VALUE
Hersteller Art. Nr.	21.99.1070
EAN/UPC	7630049611115



Beschreibung

Konverter zur Umsetzung eines Fast Ethernet TP-Port auf Multimode Glasfaser Anschluss TP-Seite: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX; Geschirmte RJ-45 Buchse mit Auto MDI/MDI-X Erkennung; Auto-negotiation für Geschwindigkeit und automatische Duplex Erkennung; 10/100Mbit/s, Full/half-duplex Anschluss LWL-Seite: IEEE 802.3u 100Base-FX kompatibel; 100Mbit/s, Full-duplex, Far End Fault Function; Für Multimode-Faser-Kabel 62.5/125µm und 50/125µm; Mini-GBIC Steckplatz, bestückt mit Mini-GBIC Modul LC Die maximale Kabellänge auf der LWL-Seite beträgt 220m beim Einsatz einer 62,5/125µm-Faser und 500m beim Einsatz einer 50/125µm-Faser Abmessungen (BxTxH): 70x94x26mm Die Stromversorgung erfolgt über ein mitgeliefertes externes Netzteil Hinweis: Die Konverter verfügen nicht über eine Repeaterfunktion.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	VALUE - Medienkonverter - 10Mb LAN, 100Mb LAN
Gerätetyp	Medienkonverter - RJ-45 / LC Multi-Mode
Formfaktor	Extern
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX
Datenübertragungsrate	100 Mbps
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Maximaler Übertragungsbereich	500 m
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7 cm x 10.8 cm x 2.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Medienkonverter
Formfaktor	Extern
Farbe	Schwarz
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	10Base-T, 100Base-TX, 100Base-FX
Data Link Protocol	10Mb LAN, 100Mb LAN
Datenübertragungsrate	100 Mbps

Maximaler Übertragungsbereich	500 m
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 weiblich 1 x Ethernet 100Base-FX - LC weiblich x 2
	Verschiedenes
Mitgeliefertes Zubehör	Duplex LC Multimode SFP-Transceiver
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7 cm
Tiefe	10.8 cm
Höhe	2.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.