

IC Intracom Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber SFP, 1000Base-Lx (LC)

Single-Mode Port - 10km - MSA Compliant - Equivalent to Cisco GLC-LH-SM - Fibre - Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm



Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	IC Intracom
Hersteller Art. Nr.	545013
EAN/UPC	0766623545013

Beschreibung

Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber SFP, 1000Base-Lx (LC) Single-Mode Port, 10km, MSA Compliant, Equivalent to Cisco GLC-LH-SM, Fibre, Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-LX - LC Single-Modus - bis zu 10 km - 1310 nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Intellinet Transceiver Module Optical, Gigabit Fiber SFP, 1000Base-Lx (LC) Single-Mode Port, 10km, MSA Compliant, Equivalent to Cisco GLC-LH-SM, Fibre, Three Year Warranty - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Single-Modus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.3 cm x 5.5 cm x 1.2 cm
Gewicht	15 g

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk	
Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Verdrahtungstyp	1000Base-LX
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 nm
Maximaler Übertragungsbereich	10 km
Leistungsmerkmale	Austausch von Hot-Swap-Modulen, Time Domain Reflectometry (TDR)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-LX - LC Single-Modus x 2
Kompatible Steckplätze	1 x SFP (mini-GBIC)
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	1.3 cm
Tiefe	5.5 cm
Höhe	1.2 cm
Gewicht	15 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 85%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.