

ZyXEL GS1008HP - Switch - 8 x 10/100/1000 (PoE+)

wandmontierbar - Desktop - PoE+ (60 W)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	ZyXEL
Hersteller Art. Nr.	GS1008HP-EU0101F
EAN/UPC	4718937604135



Beschreibung

Der GS1008HP von ZyXel ist mit acht Gigabit Ethernet-Ports ausgestattet, allesamt PoE-Ports, die ein Gesamt-PoE-Budget bis zu 60 W liefern können. Der GS1008HP kann einfach mit PoE-fähigen Geräten in Ihrem Netzwerk verbunden werden. Er verfügt über ein Plug-and-Play-Design und kann ohne Performance-Einbußen Strom einsparen. Der GS1008HP füllt eine seit langem bestehende Lücke im Markt für Unmanaged PoE-Switches mit 802.3at-Standard, er hat ein hohes Power-Budget und ist für SOHOs und kleine Unternehmen erschwinglich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ZyXel GS1008HP - Switch - 8 Anschlüsse
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	192-KB-Paketpuffer, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), EEE, ohne Lüfter, Flusskontrolle, QoS, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24 cm x 10.5 cm x 2.6 cm
Gewicht	610 g
Lokalisierung	Europa

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 8 Anschlüsse

Gehäusotyp	Wandmontierbar, Desktop
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	8 x 10/100/1000 (PoE+)
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	60 W
Leistung	Switching-Kapazität: 16 Gbit/s
Größe der MAC-Adresstabelle	4000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9KB
Leistungsmerkmale	192-KB-Paketpuffer, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X),EEE, ohne Lüfter, Flusskontrolle, QoS, Store-and-Forward
Produktzertifizierungen	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Statusanzeiger	Stromversorgung, PoE, Link/Aktivität/Geschwindigkeit
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+ - 30 W
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	72 Watt
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gummi-Pad
Produktzertifizierungen	LVD, BSMI, FCC, EMC
Lokalisierung	Europa
Maße und Gewicht	
Breite	24 cm
Tiefe	10.5 cm
Höhe	2.6 cm
Gewicht	610 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	25.6 cm
Transporttiefe	13.2 cm
Transporthöhe	7.8 cm
Transportgewicht	1.26 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C

Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.