Fanvil X210I - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige

dreiweg Anruffunktion - SIP - RTP - RTCP - SRTP - SIP v2 über UDP - SIP v2 over TLS - SIP v2 über TCP - 20 Zeilen - Dunkelgrau



Gruppe	Telefone
Hersteller	Fanvil
Hersteller Art. Nr.	X210I
EAN/UPC	6937295601664

Beschreibung

Das X210i ist ein Visualisierungspulttelefon für Industriekunden. Es ist mit einem Schwanenhalsmikrofon ausgestattet und unterstützt HD-Freisprechanrufe. Mit intelligenten programmierbaren DSS-Tasten können Sie eine Ein-Klick-Anruffunktion einrichten, um die Kommunikationseffizienz zu verbessern. Es ist mit dem Standard-SIP-Protokoll kompatibel und kann als Überwachungszentrale oder Host für Büroleiter mit Funktionen wie Anrufen für externe und interne Telefone, Gegensprechanlage, Überwachung und Broadcasting verwendet werden. Das X210i verbessert die Effizienz der Verwaltung und die Reaktionsfähigkeit in Notfällen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fanvil X210I - VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, RTCP, SRTP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	G.722, Opus, G.711A/µ, G.723.1, G.726-32, G.729A/B, iLBC, AMR
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Freisprecheinrichtung	Ja
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Abwurfanruf, Anrufsperre
Anzeige	LCD-Anzeige - Farbe - Ja
Anzeigefunktionen	Bildschirmschoner
Display (2.)	2 x LCD-Display - Farbe - Ja
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Gehäusefarbe	Dunkelgrau

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
	Telefonmerkmale

Wireless-Schnittstelle vorbereitet	Bluetooth
Anrufservices	Voice Mail, Caller-ID, Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten, Message Waiting-Funktion, Abwurfanruf, Anrufsperre
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg
Freisprecheinrichtung	Ja
Anz. programmierbare Tasten	42
Lautstärkeregelung	Ja
Anzeigen	Anzeige eingegangener Sprachnachrichten
Zusätzliche Funktionen	Call Timer, HD-Audio, Nicht stören, Automatische Beantwortung, Anrufparken, Anrufannahme, Intercom, Wahlwiederholung, stumm
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, RTP, RTCP, SRTP, SIP v2 über UDP, SIP v2 over TLS, SIP v2 über TCP
Voice Codecs	G.722, Opus, G.711A/µ, G.723.1, G.726-32, G.729A/B, iLBC, AMR
Video-Codecs	H.264
Unterstützte Leitungen	20 Zeilen
Servicequalität	Diffserv pro Gerät (QoS), IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, PPPoE, statisch
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	IP, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), HTTP, HTTPS, TFTP, FTP, TR-069, RTCP-XR, VQ-RTCPXR
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	HD Voice, Acoustic Echo Cancellation (AEC), automatic gain control (AGC), Background Noise Estimation (BNE), Noise Reduction (NR), packet loss concealment (PLC), Voice Activity Detection (VAD)
	Telefonspeicher
Kapazität des Telefonbuchs	2000 Namen und Nummern
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - Farbe
Anzeigestelle	Telefon
Diagonalabmessung	10.9 cm (4.3")
Bildschirmauflösung	480 x 272 Pixel
Hintergrundbeleuchtet	Ja
Merkmale	Bildschirmschoner
	Display (2.)
Typ	2 x LCD-Display

Farbunterstützung	Farbe
Display-Position	Telefon
Hintergrundbeleuchtet	Ja
	Verschiedenes
Verbindungen	Handset-Stecker / RJ-9 USB Headsetstecker / RJ-9 2 RJ-45 Ganshals-Mikrofonanschluss
Hörgerät-kompatibel	Ja
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel - 1.5 m
Zubehör im Lieferumfang	Aufstellung, Gänsekopfmikrofon

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.