

BenQ MH856UST+ - DLP-Projektor - 3D - 3500 ANSI-Lumen - Full HD (1920 x 1080)

16:9 - 1080p - Ultra Short-Throw-Objektiv

Gruppe	Projektoren
Hersteller	BenQ
Hersteller Art. Nr.	9HJKT77.24E
EAN/UPC	4718755077463



Beschreibung

Der interaktive Bildungsprojektor MH856UST+ wurde für die Zusammenarbeit und Interaktion im Klassenzimmer mit skalierbarer Interaktivität und drahtloser Nutzung entwickelt. Der MH856UST+ bietet nicht nur eine spektakuläre Bildqualität, sondern auch eine vereinfachte Installation, einen geringeren Wartungsaufwand, eine verlängerte Lampenlebensdauer und geringere Gesamtbetriebskosten. Mit seiner hohen Helligkeit und dem ultrakurzen Projektionsabstand wertet der MH856UST+ jede Lernumgebung auf.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BenQ MH856UST+ - DLP-Projektor - Ultra Short-Throw - 3D
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Auflösung	Full HD (1920 x 1080)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Objektiv	Ultra Short-Throw-Objektiv
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 8000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
Videoeingang	(NTSC, SECAM, PAL)
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
Lautsprecher	Lautsprecher - integriert
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.75 cm x 37.33 cm x 20.69 cm

Gewicht

5 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	DLP-Projektor - 1080p
3D-fähig	Ja (3D-Brille kann separat erworben werden)
Netzwerk	Ethernet
	Projektor
Mikro-Display	DarkChip 3
Helligkeit	3500 ANSI-Lumen
Kontrastverhältnis	10000:1
Sichtbare Bildfläche	226 cm - 259 cm
Projektionsdistanz-Verhältnis	0.33:1
Digitaler Zoomfaktor	2x
Auflösung	Full HD - Full HD (1920 x 1080) (unkomprimiert)/ 1920 x 1200 (Größe angepasst)
Natives Seitenverhältnis	16:9
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Max. Bildwiederholungsrate (V x H)	120 Hz x 102 kHz
Lampentyp	240 Watt
Lampenlebensdauer	Bis zu 5000 Stunde(n) - Normalmodus Bis zu 8000 Stunde(n) - Eco-Modus Bis zu 10000 Stunde(n) - Smart-Eco-Modus Bis zu 12000 Stunde(n) - Lampen-Sparmodus
OSD-Sprachen	Dänisch, Indisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Indonesisch, Thailändisch, Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Griechisch, Türkisch, Arabisch, Bulgarisch, Rumänisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	Presentation Mode, Infografik-Modus, Lebhaft-Modus, PointWrite Technology, PJlink, Extron IPLink certified, Antistaub-Sensor
	Objektiv
Typ	Ultra Short-Throw-Objektiv
Fokustyp	Manuell
Blendenöffnung	F/2.5
Keystone-Korrektur-Typ	Digital
Keystone-Korrekturrichtung	Horizontal, vertikal
Vertikale Keystone-Korrektur	-15 / +15
Horizontale Keystone-Korrektur	-15 / +15
	Videoeingang
TV-System	NTSC, SECAM, PAL

Videoschnittstellen	VGA, HDMI, composite video
Video-Modi	480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p
	Lautsprecher
Typ	Integriert
Soundmodus	Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	20 Watt
Lautsprecher	2 x linker/rechter Kanal
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 1 x Audio Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 1 x Audio Line-In - mini-phone stereo 3.5 mm 1 x Audio Line-In - RCA x 2 1 x VGA-Output - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x Netzwerk - RJ-45 1 x VGA-Eingang - 15-polige HD D-Sub (HD-15) 1 x seriell RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig (Verwaltung) 1 x USB - 4-polig USB Typ A 1 x USB - Mini-USB, Typ B 1 x USB - 4-poliger USB Typ B (Verwaltung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, 2 AAA-Batterien, Wandmontage-Kit
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Sicherheitsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Sicherheitsleiste
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Spannungsquelle	AC
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	350 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Maße und Gewicht
Breite	28.75 cm
Tiefe	37.33 cm
Höhe	20.69 cm
Gewicht	5 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Geräuschentwicklung	34 dBA

Schallemission (Sparmodus)

29 dBA

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.