

Panasonic P2 HD-AG-CX350 - Camcorder - 4K / 60

BpS - 15.03 MPix - 20x optischer Zoom - P2 Card

Gruppe	Digitale Videokameras
Hersteller	Panasonic
Hersteller Art. Nr.	AG-CX350
EAN/UPC	5025232888894



Beschreibung

Mit den 4K Camcordern AG-CX350 der nächsten Generation erweitert sich das Einsatzspektrum von Handheld-Camcordern über die klassische Berichterstattung und Aufzeichnung hinaus auf vielfältige professionelle Anwendungen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Panasonic P2 HD-AG-CX350 - Camcorder - P2 Card
Produkttyp	Camcorder - 4K
Medientyp	P2 Card
Speicherkartensteckplatz	Zwei microP2-Karten / zwei SD-Karten
Sensorauflösung	15.03 MPix
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Objektivsystem	Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 8.8 - 176 mm - f/2.8-4.8
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Digitales Zoom	10x
Bildstabilisator	Optisch (5-Achsen HYBRID O.I.S.)
Optischer Sucher	Elektronisch - 1 cm (0.39") - Farbe - OLED - 16:9
Bildschirm	LCD-Display - 8.9 cm (3.5")
Schnittstelle	Composite Video/Audio, HDMI, HD-SDI, USB 2.0, USB 3.0
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 31.1 cm x 17.3 cm
Gewicht	1.9 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Camcorder - 4K
Camcorder-Typ	Beruflich
Sensorauflösung Camcorder	15.03 MPix
Anz. Sensoren	1 CMOS
Widescreen-Videoaufzeichnung	Ja

Camcorder-Medientyp	P2 Card
Typ des optischen Sensors	CMOS
Größe des optischen Sensors	16 mm (1.0")
Bildrate (max. Auflösung)	60 BpS
Optisches Zoom	20x
Digitales Zoom	10x
Bildstabilisator	Optisch (5-Achsen HYBRID O.I.S.)
Integrierter optischer Bildstabilisator	Ja
Gesichtserkennung	Ja
Autofokus	TTL-Kontrasterkennung
Digital-Video-Format	AVCHD, MOV, HEVC
Max. Videoauflösung	3840 x 2160
Empfindlichkeit	F13
Schnittstelle	Composite Video/Audio, HDMI, HD-SDI, USB 2.0, USB 3.0
	Belichtung und Weißabgleich
Weißabgleich	Spezialeinstellung, automatisch
Max. Verschlussgeschwindigkeit	1/10000 Sek
Min. Verschlussgeschwindigkeit	1 Sek
Integrierte ND-Filter	1/4, 1/64, 1/16
	Objektivsystem
Typ	Zoomobjektiv - 20X-Zoom - 8.8 - 176 mm - f/2.8-4.8
Äquivalente Brennweite bei Kleinbild	24.5 - 490mm
Fokuseinstellung	Automatisch, manuell
Zoom-Einstellung	Motorantrieb
Filtergröße	67 mm
	Zusätzliche Funktionen
Low Lux / Nachtmodus	Ja
Zusätzliche Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, Datums-/Zeitstempel
	Optischer Sucher
Suchertyp	Elektronisch - OLED
Sucher-Farbunterstützung	Farbe
Sucherdiagonale	1 cm (0.39")
Sucherauflösung	2.360.000 Pixel
Bildseitenverhältnis	16:9
	Bildschirm
Typ	8.9 cm (3.5") LCD-Display
Display-Format	1.620.000 Pixel

Display-Formfaktor	Drehbar
Touchscreen	Ja
	Mikrofon
Betriebsart des Mikrofons	Stereo
Mikrofonfunktionen	Empfindlichkeitssteuerung
	Verbindungen
Anschlussstyp	HD-SDI-Ausgang (BNC) HDMI-Ausgang (19 PIN HDMI Typ A) Composite-Video/Audio-Ausgang (Mini-Phone 3,5 mm) USB 3.0 (USB Type-C) USB 2.0 (4 PIN USB Type A) LAN (RJ-45) Fernsteuerung (Sub-Mini phone 2,5 mm) Kopfhörer (Mini-Phone Stereo 3,5 mm) 2 x Audio-Eingang (3-polig XLR) TC-Eingang/-Ausgang (BNC)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gegenlichtblende, Handgriff, Mikrofonständer, Schulterriemen, Augenmuschel, Netzadapter mit Akkuladegerät
	Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherkartensteckplatz	Zwei microP2-Karten / zwei SD-Karten
Unterstützte Speicherkarten	microSDXC-Karte, microP2 Card
Speicherkarte enthalten	Nein
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	31.1 cm
Höhe	17.3 cm
Gewicht	1.9 kg
Gewichtdetails	Nur Kamera: 1.9 kg Kamera mit Batterie, Streulichtblende und Mikrofonhalter: 2.3 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.