

Innovaphone IP101 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion

SIP v2 - H.323 v5 - RTCP - RTP - SRTP - SIP over TLS - SIP over TCP - SIP over UDP - SDDES - DTLS - ICE - H.323 over UDP - H.323 over TCP - H.323 over TLS

Gruppe	Telefone
Hersteller	Innovaphone
Hersteller Art. Nr.	01-00101-001
EAN/UPC	4260048180768



Beschreibung

Das IP-Telefon IP101 ist ideal im Einsatz für klassische Telefonie und eignet sich als Modell im unteren Preissegment vor allem für Einsteiger und Minimalisten. Es ist ausgestattet mit einem dreizeiligen Monochrom / LCD-Display sowie einer Telefontastatur und 10 Spezialtasten, die dem Benutzer eine komfortable Navigation ermöglichen. Durch die integrierte Stromversorgung in der Fast-Ethernet-Zuleitung (PoE) wird nur ein Kabel zum Betrieb benötigt, das einfach durch den Standfuß eingeführt wird. Ein integrierter Ethernet-Switch ermöglicht die Anbindung eines PC oder anderer Netzgeräte an das lokale Netzwerk. Die IP101 ist sowohl als Tischtelefon, als auch zur Wandmontage geeignet. Der Standfuß ermöglicht einen stabilen Stand als Tischtelefon in einem optimalen Winkel für die Bedienung am Schreibtisch. Der gleiche Standfuß kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden. Das Telefon wird umgekehrt auf den Fuß gesetzt und die Kabelzuführung erfolgt elegant von unten. Eine einsetzbare Nase sichert den aufliegenden Hörer vor dem Abrutschen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	innovaphone IP101 - VoIP-Telefon - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	VoIP-Telefon
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDDES, DTLS, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.711a, Opus-NB, Opus-WB
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Anzeige	LCD-Anzeige - einfarbig
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	VoIP-Telefon
	Telefonmerkmale
Anrufservices	Anklopfen, Rufweiterleitung, Halten
Position des Wählers	Telefon
Konferenzfähig	Dreiweg

Zusätzliche Funktionen	Stumm, Warteschleifenmusik
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle, integrierter Ethernet-Switch
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP v2, H.323 v5, RTCP, RTP, SRTP, SIP over TLS, SIP over TCP, SIP over UDP, SDP, DTLS, ICE, H.323 over UDP, H.323 over TCP, H.323 over TLS
Voice Codecs	G.722, G.729a, G.711a, Opus-NB, Opus-WB
Servicequalität	IEEE 802.1Q (VLAN)
IP-Adressenzuweisung	DHCP, PPPoE
Sicherheit	EAP-MD5, IEEE 802.1X, EAP-TLS
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	HTTPS, Link Layer Discovery Protocol (LLDP), RSTP, PTP, MPPE
Anz. Netzwerkanschlüsse	2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Sprachfunktionen	Echo Cancellation (ECN)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), H.323-NAT, STUN, TURN over UDP, TURN over TCP
	Anzeige
Typ	LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigestelle	Telefon
Bildschirmauflösung	128 x 32 Pixel
	Verschiedenes
Platzierung/Befestigung	Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Ebenfalls im Lieferumfang enthalten	128 MB
	Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite	16.4 cm
Tiefe	16.1 cm
Höhe	3.7 cm
Gewicht	590 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.