

BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 220 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - Cutter - Schwarz

Gruppe Drucker

Hersteller BIXOLON

Hersteller Art. Nr. SRP-E300ESK

EAN/UPC 8809521192612



Beschreibung

Hauntmerkmale

SRP-E300 ist ein kostengünstiger 3-Zoll (80 mm)-Thermodirekt-Beleg- und Ticketdrucker, der ideal für Einzelhandel, Gastgewerbe und Bankwesen geeignet ist. Er erreicht Druckgeschwindigkeiten bis zu 220 mm/s und hat eine Druckauflösung von 180 dpi (SRP-E300) für Grafiken, Texte und Barcodes von hoher Qualität. Dieser POS-Drucker besitzt einen sehr zuverlässigen Thermo-Druckkopf (Lebensdauer min. 150 km) und einen Autocutter, der für 1,5 Millionen Schnitte ausgelegt ist. Der SRP-E300 besitzt ein kompaktes, ergonomisches Design und ist freistehend oder besonders platzsparend mit Wandmontage einsetzbar.

Hauptilicikiliate	
Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-E300 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.23 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Medientyp	Thermopapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierendensensor
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.2 cm x 12.85 cm x 18.24 cm

Ausführliche Details

Allgemein



Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 220 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Code 39, QR-Code, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, PDF417, Data Matrix, ITF, EAN-8, EAN-13
Druckermerkmale	Papierendensensor
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.062 mm - 0.075 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 8 cm Rolle
	Netzwerk
Netzwerk	Netzwerk Druckserver
Netzwerk	
Netzwerk Verbindungen	Druckserver
	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN
	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade
Verbindungen	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes
Verbindungen	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B
Verbindungen Enthaltene Kabel	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät Nötige Frequenz	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz Software / Systemanforderungen
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät Nötige Frequenz Software inbegriffen	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät Nötige Frequenz Software inbegriffen	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS) Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät Nötige Frequenz Software inbegriffen Erforderliches Betriebssystem	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS) Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Umweltschutzstandards
Verbindungen Enthaltene Kabel Stromversorgungsgerät Nötige Frequenz Software inbegriffen Erforderliches Betriebssystem	Druckserver Erweiterung/Konnektivität 1 x USB 2.0 Seriell LAN 2 x Kassenschublade Verschiedenes USB-Kabel Typ A auf Typ B Stromversorgung Netzteil - extern 50/60 Hz Software / Systemanforderungen Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS) Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows Umweltschutzstandards Ja



Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	13.2 cm
Tiefe	12.85 cm
Höhe	18.24 cm
Gewicht	1.23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.