

DASCOM Tally Dascom DL-310 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Schwarz

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | DASCOM |
| Hersteller Art. Nr. | 28.916.0131 |
| EAN/UPC | 6945882965471 |



Beschreibung

Der Tally Dascom DL-310 überzeugt durch Zuverlässigkeit und Präzision. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende Öffnung nach oben und lässt den Austausch der Verbrauchsmaterialien zu einem Kinderspiel werden. Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Standardmodell gibt es auch ein Modell mit integriertem Schneider oder Etikettenspender.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung | Tally Dascom DL-310 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w |
| Gewicht | 3 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,8 cm) |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 127 mm/Sek |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Schnittstelle | USB 2.0, seriell |
| RAM Installiert (Max.) | 8 MB SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 8 MB |
| Druckersprache | ZPL II, EPL |
| Barcodes | Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-UCC Composite, EAN-8 |
| Medientyp | Etiketten, Thermopapier, Endlosetiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten |
| Funktionen | Black Mark-Sensor, Spaltsensor |
| Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V |
| Farbe | Schwarz |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 23 cm x 29 cm x 17.6 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom |
| Farbe | Schwarz |
| Drucker | |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 127 mm/Sek - 300 dpi |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB 2.0, seriell |
| Max. Auflösung (S/W) | 300 dpi |
| Druckersprache | ZPL II, EPL |
| Funktionen | Black Mark-Sensor, Spaltsensor |
| Barcodes | Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-UCC Composite, EAN-8 |

RAM

| | |
|--------------------------|-------|
| RAM Installiert (Max.) | 8 MB |
| Technologie / Formfaktor | SDRAM |

Flash-Speicher

| | |
|-------------------------|------|
| Flash-Speicher | 8 MB |
| Medienhandhabung | |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Medientyp | Etiketten, Thermopapier, Endlosetiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,8 cm) |
| Mediengrößen | Rolle (2,5 - 11,8 cm) |
| Max. Druckbreite | 102 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.18 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm, 38.1 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 11,8 cm) |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------|
| Verbindungen | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell |
| Stromversorgung | |

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V |
| Nötige Frequenz | 50/60 Hz |

Software / Systemanforderungen

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme |
| Umweltschutzstandards | |

| | |
|-------------|----|
| ENERGY STAR | Ja |
|-------------|----|

Herstellergarantie

Service & Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite 23 cm

Tiefe 29 cm

Höhe 17.6 cm

Gewicht 3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.