

DASCOM Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.914.0388
EAN/UPC	6945882965426



Beschreibung

Dank seiner kompakten Abmessungen findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem Schneider oder Etikettenspender aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL, EPL
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Funktionen	Etikettenspender, Black Mark-Sensor, Spalsensor
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.8 cm x 20.1 cm x 17 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL
Funktionen	Etikettenspender, Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung

RAM

RAM Installiert (Max.) 8 MB

Technologie / Formfaktor SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher 8 MB

Medienhandhabung

Medientyp Etiketten, Thermopapier

Max. Mediengröße Rolle (12 cm)

Mediengrößen Rolle (2,5 - 12 cm)

Max. Druckbreite 108 mm

Zulässige Medienstärke 0.06 mm - 0.18 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Rollenkerndurchmesser 25.4 mm, 38.1 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 12 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Kopfreiniger, Bandkern, Bandmuster, Bandgriffe

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.8 cm
Tiefe	20.1 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.