

DASCOM Tally Dascom DL-310 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel - USB 2.0 - Schneider - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.916.0386
EAN/UPC	6945882965518



Beschreibung

Der Tally Dascom DL-310 überzeugt durch Zuverlässigkeit und Präzision. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende Öffnung nach oben und lässt den Austausch der Verbrauchsmaterialien zu einem Kinderspiel werden. Dank vielfältigen Schnittstellen lässt sich der Drucker leicht in bestehende Systeme integrieren. Neben dem Standardmodell gibt es auch ein Modell mit integriertem Schneider oder Etikettenspender.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DL-310 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL
Barcodes	Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-UCC Composite, EAN-8
Medientyp	Etiketten, Thermopapier, Endlosetiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Etikettenspender, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schneider
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 29 cm x 17.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 300 dpi
Eingebaute Geräte	Schneideeinrichtung
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL
Funktionen	Etikettenspender, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Schneider
Barcodes	Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-UCC Composite, EAN-8
	RAM
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	8 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Thermopapier, Endlosetiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite	102 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 11,8 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x parallel
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Schneideeinrichtung, Etikettiersystem
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 95% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	23 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	17.6 cm
Gewicht	3 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.