

# DASCOM Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.914.0644
EAN/UPC	6945882965396



## Beschreibung

Dank seiner kompakten Abmessungen findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem Schneider oder Etikettenspender aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	2 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL, EPL
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spalsensor
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.8 cm x 20.1 cm x 17 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, Maxicode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung

### RAM

RAM Installiert (Max.)	2 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM

### Flash-Speicher

Flash-Speicher	8 MB
----------------	------

### Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 12 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	400 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 12 cm)

### Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45

### Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Kopfreiniger, Bandkern, Bandmuster, Bandgriffe
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	<b>Software / Systemanforderungen</b>
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Betrieb)	55 dBA
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	20.8 cm
Tiefe	20.1 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.