

DASCOM Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - parallel - USB 2.0 - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	DASCOM
Hersteller Art. Nr.	28.914.0642
EAN/UPC	6945882965372



Beschreibung

Dank seiner kompakten Abmessungen findet der DL-200 immer einen Stellplatz. Sein benutzerfreundliches Design ermöglicht eine platzsparende vertikale Öffnung und somit den einfachen Austausch der Verbrauchsmaterialien. Das klar gegliederte Panel sorgt für eine einfache und effektive Handhabung.

Der DL-200 lässt sich dank verschiedener Schnittstellen und Emulationen leicht in bestehende Systeme integrieren. Das Basismodell kann mit einem Schneider oder Etikettenspender aufgerüstet werden und ist somit ideal für Ticket- oder andere Anwendungen ist, bei denen Kartenanhänger und Endlosmaterialien in bestimmte Längen geschnitten oder schnell appliziert werden muss.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Tally Dascom DL-200 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	2 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	8 MB
Druckersprache	ZPL, EPL
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spalsensor
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.8 cm x 20.1 cm x 17 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - s/w - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, EPL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Cutter	Ja
Barcodes	Code 93, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, QR-Code, MaxiCode, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, EAN-8, EAN-13, UPC-2, UPC-5
Druckermerkmale	Automatische Papiererkennung

RAM

RAM Installiert (Max.)	2 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM

Flash-Speicher

Flash-Speicher	8 MB
Medienhandhabung	

Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 12 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	400 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 12 cm)

Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten, Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Mediengrößen	Rolle (2,5 - 12 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	400 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.18 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (2,5 - 12 cm)

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x parallel
Zubehör im Lieferumfang	Kopfreiniger, Bandkern, Bandmuster, Bandgriffe

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil
Nötige Frequenz	50/60 Hz

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Treiber & Dienstprogramme

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Bring-In

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 20 - 80% (nicht kondensierend)

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 20.8 cm

Tiefe 20.1 cm

Höhe 17 cm

Gewicht 1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.